
Przedmiar - P - Kobyłka_1 piętro po OPS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. gen. F. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
INWESTOR : Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka, ul. gen. F. Żymirskiego 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Cień
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Ściany - замуrowania	
2	Poszerzenie otworu drzwiowego na klatkę schodową do 1,1*2,1 m	
3	Nowy otwór drzwiowy do p.1.34	
4	Poczekalnia p.1.33	
4.1	Sufit	
4.2	Ściany	
4.3	Posadzka	
4.4	Drzwi 110x210 cm EI 60 - na klatkę schodową	
5	Gabinet lekarski p.1.34 - od strony ul.Żymirskiego	
5.1	Sufit	
5.2	Ściany	
5.3	Drzwi	
5.4	Posadzka	
6	Gabinet lekarski p.1.35 od strony ul.Marmo - przy klatce schodowej	
6.1	Sufit	
6.2	Ściany	
6.3	Drzwi	
6.4	Posadzka	
7	Gabinet lekarski p.1.36 od strony ul.Marmo	
7.1	Sufit	
7.2	Ściany	
7.3	Drzwi	
7.4	Posadzka	
8	Roboty sanitarne	
9	Malowanie rur c.o.	
10	Wywóz gruzu	
	RAZEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty remontowe 1 piętra - pomieszczenia po Ośrodku Pomocy Społecznej							
1			Ściany - zamurowania				
1 d.1		KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	3,960		
2 d.1		KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,800		
3 d.1		KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,200		
4 d.1		KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	11,340		
5 d.1		analiza indywidualna	Roboty wykończeniowe i malarskie po stronie OPS po zamurowaniach i otynkowaniu	kpl	1,000		
2			Poszerzenie otworu drzwiowego na klatkę schodową do 1,1*2,1 m				
6 d.2		KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	24,000		
7 d.2		KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	24,000		
8 d.2		KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,800		
9 d.2		KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 S235 przy użyciu zaprawy np.Ceresit CX15	m	2,800		
10 d.2		KNNR-W 3 0408-01 analogia	Wiercenie otworów o śr. 14mm w murze	cm	4,000		
11 d.2		KNR 4-03 1017-14 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.	4,000		
12 d.2		KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,210		
13 d.2		KNR 4-03 1015-10 analogia	Przyspawanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na stropie - 2 mocowania - płaskowniki 100x60 mm dł 300 mm-łączenie ceowników	szt.	3,000		
14 d.2		analiza indywidualna	Montaż śrub M12	m	4,000		
15 d.2		KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) nadproży stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²	2,800		
16 d.2		KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	0,560		
17 d.2		KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m ²	0,168		
18 d.2		KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	3,490		
3			Nowy otwór drzwiowy do p.1.34				
19 d.3		KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	24,000		
20 d.3		KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	24,000		
21 d.3		KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,600		
22 d.3		KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 S235 przy użyciu zaprawy np.Ceresit CX15	m	2,600		
23 d.3		KNNR-W 3 0408-01 analogia	Wiercenie otworów o śr. 14mm w murze	cm	4,000		
24 d.3		KNR 4-03 1017-14 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.	4,000		
25 d.3		KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,945		
26 d.3		KNR 4-03 1015-10 analogia	Przyspawanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na stropie - 2 mocowania - płaskowniki 100x60 mm dł 300 mm-łączenie ceowników	szt.	3,000		
27 d.3		analiza indywidualna	Montaż śrub M12	m	4,000		
28 d.3		KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) nadproży stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²	2,600		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
29 d.3		KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m	0,520		
30 d.3		KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m ²	0,156		
31 d.3		KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	3,330		
4			Poczekalnia p.1.33				
4.1			Sufit				
32 d.4. 1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	12,390		
33 d.4. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	12,390		
34 d.4. 1		KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	12,390		
4.2			Ściany				
35 d.4. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	10,700		
36 d.4. 2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	35,414		
37 d.4. 2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	35,414		
38 d.4. 2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	35,414		
39 d.4. 2		KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - poniżej odboi wys.60 cm	m ²	6,420		
40 d.4. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV na ścianie - pas 30 cm	m ²	3,210		
41 d.4. 2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	25,784		
42 d.4. 2		analiza indywidualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m	szt	2,000		
4.3			Posadzka				
43 d.4. 3		KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	12,390		
44 d.4. 3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	13,460		
45 d.4. 3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie pochylni z betonu	m ²	1,000		
46 d.4. 3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	12,390		
47 d.4. 3		analiza indywidualna	Wykonanie pochylni 1,2*1,2 m	kpl.	1,000		
48 d.4. 3		NNRKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	12,390		
49 d.4. 3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	10,700		
50 d.4. 3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	13,460		
51 d.4. 3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	13,460		
52 d.4. 3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	13,460		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
53 d.4.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	13,460		
54 d.4.3		analiza indywidualna	Balustrada dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł 130 cm	kpl.	1,000		
4.4			Drzwi 110x210 cm EI 60 - na klatkę schodową				
55 d.4.4		KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
56 d.4.4		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 110x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - aluminiowe EI60	szt.	1,000		
5			Gabinet lekarski p.1.34 - od strony ul.Żymirskiego				
5.1			Sufit				
57 d.5.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	10,710		
58 d.5.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	10,710		
59 d.5.1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	10,710		
60 d.5.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	10,710		
5.2			Ściany				
61 d.5.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	1,700		
62 d.5.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 200 cm	szt.	1,000		
63 d.5.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
64 d.5.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	1,700		
65 d.5.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	12,600		
66 d.5.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	36,025		
67 d.5.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	36,025		
68 d.5.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	36,025		
69 d.5.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys. 205 cm	m ²	2,050		
70 d.5.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys. 100 cm	m ²	2,300		
71 d.5.2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²	2,000		
72 d.5.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	29,675		
5.3			Drzwi				
73 d.5.3		KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
74 d.5. 3		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare	szt.	1,000		
5.4			Posadzka				
75 d.5. 4		KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	10,710		
76 d.5. 4		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	11,970		
77 d.5. 4		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	10,710		
78 d.5. 4		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	10,710		
79 d.5. 4		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	12,600		
80 d.5. 4		ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie	m ²	11,970		
81 d.5. 4		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	11,970		
82 d.5. 4		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	11,970		
83 d.5. 4		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	11,970		
6			Gabinet lekarski p.1.35 od strony ul.Marmo - przy klatce schodowej				
6.1			Sufit				
84 d.6. 1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	11,730		
85 d.6. 1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	11,730		
86 d.6. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne grunтовanie	m ²	11,730		
87 d.6. 1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	11,730		
6.2			Ściany				
88 d.6. 2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	1,400		
89 d.6. 2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 140 cm	szt.	1,000		
90 d.6. 2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
91 d.6. 2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	1,700		
92 d.6. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	12,600		
93 d.6. 2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	37,365		
94 d.6. 2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne grunтовanie	m ²	37,365		
95 d.6. 2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	37,365		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
96 d.6. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys. 205 cm	m ²	2,050		
97 d.6. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys. 100 cm	m ²	2,300		
98 d.6. 2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²	2,000		
99 d.6. 2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	31,015		
6.3			Drzwi				
100 d.6. 3		KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
101 d.6. 3		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare	szt.	1,000		
6.4			Posadzka				
102 d.6. 4		KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	11,730		
103 d.6. 4		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	14,580		
104 d.6. 4		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	11,730		
105 d.6. 4		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	11,730		
106 d.6. 4		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	12,500		
107 d.6. 4		ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie	m ²	14,580		
108 d.6. 4		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	14,580		
109 d.6. 4		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	14,580		
110 d.6. 4		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	14,580		
7			Gabinet lekarski p.1.36 od strony ul.Marmo				
7.1			Sufit				
111 d.7. 1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby	m ²	15,640		
112 d.7. 1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	15,640		
113 d.7. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne grunтовanie	m ²	15,640		
114 d.7. 1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	15,640		
7.2			Ściany				
115 d.7. 2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	1,400		
116 d.7. 2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 140 cm	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
117 d.7. 2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
118 d.7. 2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	1,700		
119 d.7. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	14,300		
120 d.7. 2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby	m ²	42,380		
121 d.7. 2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	42,380		
122 d.7. 2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	42,380		
123 d.7. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys. 205 cm	m ²	2,050		
124 d.7. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys. 100 cm	m ²	2,300		
125 d.7. 2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²	2,000		
126 d.7. 2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	36,030		
7.3			Drzwi				
127 d.7. 3		KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3,000		
128 d.7. 3		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare	szt.	1,000		
7.4			Posadzka				
129 d.7. 4		KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	15,640		
130 d.7. 4		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	18,660		
131 d.7. 4		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	15,640		
132 d.7. 4		NNRNBK 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	15,640		
133 d.7. 4		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	32,600		
134 d.7. 4		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	18,660		
135 d.7. 4		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	18,660		
136 d.7. 4		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	18,660		
137 d.7. 4		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	18,660		
8			Roboty sanitarne				
138 d.8		KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie	szt.	6,000		
139 d.8		KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
140 d.8		KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	6,000		
141 d.8		KNR-W 2-02 2003-11 z.sz. 5.1. 9929-03	Zabudowa pionów kanalizacyjnych i wodociągowych z płyt gk podwójnych na parterze	m ²	7,200		
142 d.8		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	36,000		
143 d.8		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	6,000		
144 d.8		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz. 3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	6,000		
145 d.8		KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - w podziemiu	szt.	3,000		
146 d.8		KNR-W 2-15 0208-02 z.sz. 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia	m	23,800		
147 d.8		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia I	podej.	3,000		
148 d.8		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	3,000		
149 d.8		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	3,000		
150 d.8		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	3,000		
9			Malowanie rur c.o.				
151 d.9		analiza indywidualna	Malowanie widocznych rurek c.o.	kpl.	1,000		
10			Wywóz gruzu				
152 d.10		analiza indywidualna	Wywóz gruzu kontenerem 7 m3	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe 1 piętra - pomieszczenia po Ośrodku Pomocy Społecznej						
1			Ściany - zamurowania			
1 d.1		KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (0,8*2*2,0)*0,5+(1,2+2*2,0)*0,3	m ²		
				m ²	3,960	
					RAZEM	3,960
2 d.1		KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8*2,0*0,5	m ³		
				m ³	0,800	
					RAZEM	0,800
3 d.1		KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8*2,0*2	m ²		
				m ²	3,200	
					RAZEM	3,200
4 d.1		KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 0,9*2,1*2*2+0,9*2,1*2	m ²		
				m ²	11,340	
					RAZEM	11,340
5 d.1		analiza indywidualna	Roboty wykończeniowe i malarskie po stronie OPS po zamurowaniach i otynkowaniu 1	kpl		
				kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Poszerzenie otworu drzwiowego na klatkę schodową do 1,1*2,1 m			
6 d.2		KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 4*3,0*2	m		
				m	24,000	
					RAZEM	24,000
7 d.2		KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 4*3,0*2	m		
				m	24,000	
					RAZEM	24,000
8 d.2		KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,4*2	m		
				m	2,800	
					RAZEM	2,800
9 d.2		KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 S235 przy użyciu zaprawy np. Ceresit CX15 1,4*2	m		
				m	2,800	
					RAZEM	2,800
10 d.2		KNNR-W 3 0408-01 analogia	Wiercenie otworów o śr. 14mm w murze 4	cm		
				cm	4,000	
					RAZEM	4,000
11 d.2		KNR 4-03 1017-14 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr. do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu 4	otw.		
				otw.	4,000	
					RAZEM	4,000
12 d.2		KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,2*2,1*0,5	m ³		
				m ³	0,210	
					RAZEM	0,210
13 d.2		KNR 4-03 1015-10 analogia	Przypawanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na stropie - 2 mocowania - płaskowniki 100x60 mm dł 300 mm- łączenie ceowników 3	szt.		
				szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
14 d.2		analiza indywidualna	Montaż śrub M12 4	m		
				m	4,000	
					RAZEM	4,000
15 d.2		KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) nadproży stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. poz.9	m ²		
				m ²	2,800	
					RAZEM	2,800
16 d.2		KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek poz.9*0,2	m		
				m	0,560	
					RAZEM	0,560
17 d.2		KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.9*0,06	m ²	0,168	
					RAZEM	0,168
18	d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (1,1+2,1*2)*0,5+1,4*0,3*2	m ²		
				m ²	3,490	
					RAZEM	3,490
3			Nowy otwór drzwiowy do p.1.34			
19	d.3	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
			4*3,0*2	m	24,000	
					RAZEM	24,000
20	d.3	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
			4*3,0*2	m	24,000	
					RAZEM	24,000
21	d.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,3*2	m		
				m	2,600	
					RAZEM	2,600
22	d.3	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 S235 przy użyciu zaprawy np.Ceresit CX15 1,3*2	m		
				m	2,600	
					RAZEM	2,600
23	d.3	KNNR-W 3 0408-01 analogia	Wiercenie otworów o śr. 14mm w murze	cm		
			4	cm	4,000	
					RAZEM	4,000
24	d.3	KNR 4-03 1017-14 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.		
			4	otw.	4,000	
					RAZEM	4,000
25	d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			0,9*2,1*0,5	m ³	0,945	
					RAZEM	0,945
26	d.3	KNR 4-03 1015-10 analogia	Przypawanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na stropie - 2 mocowania - płaskowniki 100x60 mm dł 300 mm- łączenie ceowników	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
27	d.3	analiza indywidualna	Montaż śrub M12	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
28	d.3	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) nadproży stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
			poz.22	m ²	2,600	
					RAZEM	2,600
29	d.3	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
			poz.22*0,2	m	0,520	
					RAZEM	0,520
30	d.3	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m ²		
			poz.22*0,06	m ²	0,156	
					RAZEM	0,156
31	d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (0,9+2,1*2)*0,5+1,3*0,3*2	m ²		
				m ²	3,330	
					RAZEM	3,330
4			Poczekalnia p.1.33			
4.1			Sufit			
32	d.4.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			2,95*4,2	m ²	12,390	
					RAZEM	12,390
33	d.4.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			2,95*4,2	m ²	12,390	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	12,390
34 d.4. 1		KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 2,95*4,2	m ² m ²	 12,390	
					RAZEM	12,390
4.2			Ściany			
35 d.4. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 2,95*2+4,2*2-0,9*4	m m	 10,700	
					RAZEM	10,700
36 d.4. 2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby (2,95*2+4,2*2)*2,98-0,9*2,0*4	m ² m ²	 35,414	
					RAZEM	35,414
37 d.4. 2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.36	m ² m ²	 35,414	
					RAZEM	35,414
38 d.4. 2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.37	m ² m ²	 35,414	
					RAZEM	35,414
39 d.4. 2		KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - poniżej odboi wys.60 cm (2,95*2+4,2*2-0,9*4)*0,6	m ² m ²	 6,420	
					RAZEM	6,420
40 d.4. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV na ścianie - pas 30 cm (2,95*2+4,2*2-0,9*4)*0,3	m ² m ²	 3,210	
					RAZEM	3,210
41 d.4. 2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.38-poz.39-poz.40	m ² m ²	 25,784	
					RAZEM	25,784
42 d.4. 2		analiza indywidualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
4.3			Posadzka			
43 d.4. 3		KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,95*4,2	m ² m ²	 12,390	
					RAZEM	12,390
44 d.4. 3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 2,95*4,2 poz.35*0,1	m ² m ² m ²	 12,390 1,070	
					RAZEM	13,460
45 d.4. 3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie pochylni z betonu 1,0*1,0	m ² m ²	 1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.4. 3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm poz.43	m ² m ²	 12,390	
					RAZEM	12,390
47 d.4. 3		analiza indywidualna	Wykonanie pochylni 1,2*1,2 m 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.4. 3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,95*4,2	m ² m ²	 12,390	
					RAZEM	12,390
49 d.4. 3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach poz.35	m m	 10,700	
					RAZEM	10,700
50 d.4. 3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.48 poz.49*0,1	m ² m ² m ²	 12,390 1,070	
					RAZEM	13,460
51 d.4. 3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.50	m ² m ²	 13,460	
					RAZEM	13,460
52 d.4. 3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.50	m ² m ²	 13,460	
					RAZEM	13,460
53 d.4. 3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.50	m ² m ²	 13,460	
					RAZEM	13,460
54 d.4. 3		analiza indywidualna	Balustrada dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł 130 cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
4.4			Drzwi 110x210 cm EI 60 - na klatkę schodową			
55 d.4. 4		KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.4. 4		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 110x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - aluminiowe EI60 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
5			Gabinet lekarski p.1.34 - od strony ul.Żymirskiego			
5.1			Sufit			
57 d.5. 1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby 4,2*2,55	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
58 d.5. 1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.57	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
59 d.5. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie poz.57	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
60 d.5. 1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.57	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
5.2			Ściany			
61 d.5. 2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 1,7*1	m m	 1,700	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,700
62	d.5.2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 200 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
63	d.5.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
64	d.5.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m		
			1,7	m	1,700	
					RAZEM	1,700
65	d.5.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemonstrowanych cokolikach	m		
			4,2*2+2,55*2-0,9	m	12,600	
					RAZEM	12,600
66	d.5.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(4,2*2+2,55*2)*2,95	m ²	39,825	
			-0,9*2,0*1-2,0*1,5+(2,0+2*1,5)*0,2	m ²	-3,800	
					RAZEM	36,025
67	d.5.2	KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.66	m ²	36,025	
					RAZEM	36,025
68	d.5.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.67	m ²	36,025	
					RAZEM	36,025
69	d.5.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²		
			2,05	m ²	2,050	
					RAZEM	2,050
70	d.5.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
71	d.5.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
72	d.5.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.68-poz.69-poz.70-poz.71	m ²	29,675	
					RAZEM	29,675
5.3			Drzwi			
73	d.5.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
74	d.5.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5.4			Posadzka			
75	d.5.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			4,2*2,55	m ²	10,710	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,710
76 d.5. 4		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 4,2*2,55 (4,2*2+2,55*2-0,9)*0,1	m ² m ² m ²	 10,710 1,260	
					RAZEM	11,970
77 d.5. 4		KNR-W 4- 01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 4,2*2,55	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
78 d.5. 4		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.77	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
79 d.5. 4		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (4,2*2+2,55*2-0,9)	m m	 12,600	
					RAZEM	12,600
80 d.5. 4		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.76	m ² m ²	 11,970	
					RAZEM	11,970
81 d.5. 4		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.80	m ² m ²	 11,970	
					RAZEM	11,970
82 d.5. 4		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.80	m ² m ²	 11,970	
					RAZEM	11,970
83 d.5. 4		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.80	m ² m ²	 11,970	
					RAZEM	11,970
6			Gabinet lekarski p.1.35 od strony ul.Marmo - przy klatce schodowej			
6.1			Sufit			
84 d.6. 1		KNR-W 4- 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby 4,6*2,55	m ² m ²	 11,730	
					RAZEM	11,730
85 d.6. 1		KNR-W 2- 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.84	m ² m ²	 11,730	
					RAZEM	11,730
86 d.6. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie poz.84	m ² m ²	 11,730	
					RAZEM	11,730
87 d.6. 1		KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.84	m ² m ²	 11,730	
					RAZEM	11,730
6.2			Ściany			
88 d.6. 2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 1,4*1	m m	 1,400	
					RAZEM	1,400
89 d.6. 2		KNR-W 4- 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 140 cm 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
90	d.6.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
91	d.6.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m		
			1,7	m	1,700	
					RAZEM	1,700
92	d.6.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			4,2*2+2,55*2-0,9	m	12,600	
					RAZEM	12,600
93	d.6.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			(4,6*2+2,55*2)*2,95	m ²	42,185	
			-0,9*2,0*2-1,4*1,5+(1,4+2*1,5)*0,2	m ²	-4,820	
					RAZEM	37,365
94	d.6.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.93	m ²	37,365	
					RAZEM	37,365
95	d.6.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.94	m ²	37,365	
					RAZEM	37,365
96	d.6.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²		
			2,05	m ²	2,050	
					RAZEM	2,050
97	d.6.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
98	d.6.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
99	d.6.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.95-poz.96-poz.97-poz.98	m ²	31,015	
					RAZEM	31,015
6.3			Drzwi			
100	d.6.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
101	d.6.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.4			Posadzka			
102	d.6.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			4,6*2,55	m ²	11,730	
					RAZEM	11,730
103	d.6.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			4,6*2,55	m ²	11,730	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(4,2*6+2,55*2-0,9*2)*0,1	m ²	2,850	
					RAZEM	14,580
104 d.6. 4		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			4,6*2,55	m ²	11,730	
					RAZEM	11,730
105 d.6. 4		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			poz.104	m ²	11,730	
					RAZEM	11,730
106 d.6. 4		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			4,6*2+2,55*2-0,9*2	m	12,500	
					RAZEM	12,500
107 d.6. 4		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.103	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
108 d.6. 4		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.107	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
109 d.6. 4		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.107	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
110 d.6. 4		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.107	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
7			Gabinet lekarski p.1.36 od strony ul.Marmo			
7.1			Sufit			
111 d.7. 1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			4,6*3,4	m ²	15,640	
					RAZEM	15,640
112 d.7. 1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.111	m ²	15,640	
					RAZEM	15,640
113 d.7. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.111	m ²	15,640	
					RAZEM	15,640
114 d.7. 1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.111	m ²	15,640	
					RAZEM	15,640
7.2			Ściany			
115 d.7. 2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			1,4*1	m	1,400	
					RAZEM	1,400
116 d.7. 2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 140 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
117 d.7. 2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
118 d.7. 2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem 1,7	m m	 1,700	 1,700
					RAZEM	1,700
119 d.7. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 4,2*2+3,4*2-0,9	m m	 14,300	 14,300
					RAZEM	14,300
120 d.7. 2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (4,6*2+3,4*2)*2,95 -0,9*2,0*2-1,4*1,5+(1,4+2*1,5)*0,2	m ² m ² m ²	 47,200 -4,820	
					RAZEM	42,380
121 d.7. 2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.120	m ² m ²	 42,380	 42,380
					RAZEM	42,380
122 d.7. 2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.121	m ² m ²	 42,380	 42,380
					RAZEM	42,380
123 d.7. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm 2,05	m ² m ²	 2,050	 2,050
					RAZEM	2,050
124 d.7. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm 2,3	m ² m ²	 2,300	 2,300
					RAZEM	2,300
125 d.7. 2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 2,0	m ² m ²	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
126 d.7. 2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.122-poz.123-poz.124-poz.125	m ² m ²	 36,030	 36,030
					RAZEM	36,030
7.3			Drzwi			
127 d.7. 3		KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
					RAZEM	3,000
128 d.7. 3		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
7.4			Posadzka			
129 d.7. 4		KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,6*3,4	m ² m ²	 15,640	 15,640
					RAZEM	15,640
130 d.7. 4		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 4,6*3,4 (4,2*6+3,4*2-0,9*2)*0,1	m ² m ² m ²	 15,640 3,020	
					RAZEM	18,660
131 d.7. 4		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,6*3,4	m ²	15,640	
					RAZEM	15,640
132 d.7.4		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			poz.131	m ²	15,640	
					RAZEM	15,640
133 d.7.4		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			4,6*6+3,4*2-0,9*2	m	32,600	
					RAZEM	32,600
134 d.7.4		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.130	m ²	18,660	
					RAZEM	18,660
135 d.7.4		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.134	m ²	18,660	
					RAZEM	18,660
136 d.7.4		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.134	m ²	18,660	
					RAZEM	18,660
137 d.7.4		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.134	m ²	18,660	
					RAZEM	18,660
8			Roboty sanitarne			
138 d.8		KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie	szt.		
			3*2	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
139 d.8		KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3*1,0+3*1,0	m	6,000	
					RAZEM	6,000
140 d.8		KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
			3*1,0+3*1,0	m	6,000	
					RAZEM	6,000
141 d.8		KNR-W 2-02 2003-11 z.sz.5.1. 9929-03	Zabudowa pionów kanalizacyjnych i wodociągowych z płyt gk podwójnych na parterze	m ²		
			(0,4+0,2*2)*3,0*3	m ²	7,200	
					RAZEM	7,200
142 d.8		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			6,0*2*3	m	36,000	
					RAZEM	36,000
143 d.8		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2*3	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
144 d.8		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2*3	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
145 d.8		KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - w podziemiu	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	d.8	KNR-W 2-15 0208-02 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia 10,0 <podziemie> 3*4,6 <piony>	m m m	 10,000 13,800	
					RAZEM	23,800
147	d.8	KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia I 3	podej. podej.	 3,000	
					RAZEM	3,000
148	d.8	KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
149	d.8	KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
150	d.8	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
9			Malowanie rur c.o.			
151	d.9	analiza indywidualna	Malowanie widocznych rurek c.o. 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
10			Wywóz gruzu			
152	d.10	analiza indywidualna	Wywóz gruzu kontenerem 7 m3 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000