
Przedmiar - P - Kobyłka_1 piętro Gabinety i zaplecze

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty parteru budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. gen. F. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
INWESTOR : Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka, ul. gen. F. Żymirskiego 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Cień
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Gabinety lekarskie i zaplecze	
1.1	P.1.5. Gabinet lekarski	
1.1.1	Sufit	
1.1.2	Ściany	
1.1.3	Posadzka	
1.1.4	Roboty sanitarne	
1.2	P.1.6. Gabinet lekarski	
1.2.1	Sufit	
1.2.2	Ściany	
1.2.3	Posadzka	
1.2.4	Roboty sanitarne	
1.3	P.1.7. Gabinet lekarski	
1.3.1	Sufit	
1.3.2	Ściany	
1.3.3	Posadzka	
1.3.4	Roboty sanitarne	
1.4	P.1.8. Gabinet lekarski	
1.4.1	Sufit	
1.4.2	Ściany	
1.4.3	Posadzka	
1.4.4	Roboty sanitarne	
1.5	P.1.10. WC personelu	
1.5.1	Sufit	
1.5.2	Ściany	
1.5.3	Posadzka	
1.5.4	Roboty sanitarne	
1.5.5	Wypożyczenie	
1.6	P.1.12. Zaplecze	
1.6.1	Sufit	
1.6.2	Ściany	
1.6.3	Posadzka	
1.7	P.1.13. Zaplecze rejestracji	
1.7.1	Sufit	
1.7.2	Ściany	
1.7.3	Posadzka	
1.8	P.1.14. Rejestracja	
1.8.1	Sufit	
1.8.2	Ściany	
1.8.3	Posadzka	
1.8.4	Roboty sanitarne	
1.8.5	Wypożyczenie	
1.9	P.1.15. Gabinet stomatologiczny	
1.10	P.1.16. Zaplecze Gabinetu stomatologicznego	
1.11	P.1.17. Gabinet zabiegowy	
1.11.1	Sufit	
1.11.2	Ściany	
1.11.3	Posadzka	
1.12	P.1.18. Gabinet zabiegowy	
1.12.1	Sufit	
1.12.2	Ściany	
1.12.3	Posadzka	
1.13	P.1.19. Pomieszczenie sterylizatorni	
1.13.1	Sufit	
1.13.2	Ściany	
1.13.3	Posadzka	
1.14	P.1.20. Gabinet lekarski	
1.14.1	Sufit	
1.14.2	Ściany	
1.14.3	Posadzka	
1.14.4	Roboty sanitarne	
1.15	P.1.21. Gabinet internisty	
1.15.1	Sufit	
1.15.2	Ściany	
1.15.3	Posadzka	
1.15.4	Roboty sanitarne	
1.16	P.1.23, 1.24, część 1.25 i część korytarza 1.22 przebudowa na pokój położnej i archiwum	
1.16.1	Sufit	
1.16.2	Ściany	
1.16.3	Posadzka	
1.16.4	Roboty sanitarne	
1.17	P. toalety z części p.1.25	
1.17.1	Sufit	
1.17.2	Ściany	
1.17.3	Posadzka	
1.17.4	Roboty sanitarne	
1.17.5	Wypożyczenie	

Lp.	Nazwa	RAZEM
1.18	P.1.26. Gabinet lekarski	
1.18.1	Sufit	
1.18.2	Ściany	
1.18.3	Posadzka	
1.18.4	Roboty sanitarne	
1.19	P.1.27. Gabinet lekarski	
1.19.1	Sufit	
1.19.2	Ściany	
1.19.3	Posadzka	
1.20	P.1.28. Gabinet lekarski	
1.20.1	Sufit	
1.20.2	Ściany	
1.20.3	Posadzka	
1.21	P.1.31. Pomieszczenie - socjalne	
1.21.1	Sufit	
1.21.2	Ściany	
1.21.3	Posadzka	
1.21.4	Roboty sanitarne	
1.22	P.1.32. Klatka schodowa	
1.22.1	Sufit	
1.22.2	Ściany	
1.22.3	Posadzka	
1.23	P.1.33. Klatka schodowa	
1.23.1	Sufit	
1.23.2	Ściany	
1.23.3	Posadzka	
1.24	Malowanie rur c.o.	
1.25	Wywóz gruzu	
1.26	Przenoszenie mebli w trakcie remontu	
	RAZEM	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe 1 piętra - Gabinety i zaplecze - numeracja pomieszczeń wg rys.AR-04						
1		Gabinety lekarskie i zaplecze				
1.1		P.1.5. Gabinet lekarski				
1.1.1		Sufit				
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-	m ²	19,710		
d.1.	0713-02	skrobanie farby				
1.1						
2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufi-	m ²	19,710		
d.1.	0830-05	tach				
1.1						
3	KNR 2 0904-	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowa-	m ²	19,710		
d.1.	03	nie				
1.1						
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²	19,710		
d.1.	1204-01	ków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmy-				
1.1		walnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzch-				
		ni wewnętrznych				
1.1.2		Ściany				
5	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000		
d.1.	15					
1.2						
6	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników	m	2,400		
d.1.	12					
1.2						
7	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł	szt.	1,000		
d.1.	0323-03	240 cm				
1.2						
8	KNR 4-01 0706-	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cemento-	szt.	2,000		
d.1.	01	wo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi-				
1.2		ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach -				
		z obydwóch stron parapetu				
9	KNR 4-01 0707-	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na	m	2,400		
d.1.	05	styku z podokiennikiem				
1.2						
10	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości	m	19,160		
d.1.	01	do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych				
1.2		cokolikach				
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z	m ²	3,000		
d.1.	0711-03	zaprawy cem.-wap. na ścianach				
1.2						
12	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	25,740		
d.1.	1208-02					
1.2						
13	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdję-	m ²	25,740		
d.1.	0713-03	ciu farby olejnej				
1.2						
14	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-	m ²	29,117		
d.1.	0713-01	skrobanie farby				
1.2						
15	KNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowa-	m ²	54,857		
d.1.	03	nie				
1.2						
16	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia-	m ²	54,857		
d.1.	0830-03	nach				
1.2						
17	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205	m ²	2,050		
d.1.	1125-01	cm				
1.2	analogia					
18	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
d.1.	1125-01					
1.2	analogia					
19	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustale-	m ²	2,000		
d.1.	1520-02	nia z Zamawiającym				
1.2						
20	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami	m ²	53,107		
d.1.	1204-02	emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi				
1.2		dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych				
1.1.3		Posadzka				
21	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	21,626		
d.1.	07	wraz z cokolikami				
1.3						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 0211-03 1.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	19,710		
23 d.1. 1130-02 1130-1.3 03	NNRKNB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	19,710		
24 d.1. analiza indywi- 1.3 dualna	ZKNR C-2	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	19,160		
25 d.1. 0603-04 1.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	21,626		
26 d.1. 0606-05 9914 1.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	21,626		
27 d.1. 0610-04 1.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	21,626		
28 d.1. analiza indywi- 1.3 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	21,626		
1.1. 4		Roboty sanitarne				
29 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 1.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
30 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 1.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
31 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 1.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
32 d.1. 0112-01 z.sz.3. 1.4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
33 d.1. 0111-07 z.sz.3. 1.4 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
34 d.1. 0124-01 z.sz.3. 1.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
35 d.1. 0211-06 z.sz.3. 1.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
36 d.1. 0220-01 1.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
37 d.1. 0132-01 1.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
38 d.1. 0516-02 1.4 analogia	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
39 d.1. analiza indywi- 1.4 dualna		Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.	1,000		
1.2		P.1.6. Gabinet lekarski				
1.2. 1		Sufit				
40 d.1. 0713-02 2.1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	12,840		
41 d.1. 0830-05 2.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	12,840		
42 d.1. 03 2.1	KNNR 2 0904-	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	12,840		
43 d.1. 1204-01 2.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	12,840		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.		Ściany				
2						
44 d.1. 2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000		
45 d.1. 2.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	2,400		
46 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.	1,000		
47 d.1. 2.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi- ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
48 d.1. 2.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	2,400		
49 d.1. 2.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	13,820		
50 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	3,000		
51 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	17,730		
52 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdję- ciu farby olejnej	m ²	17,730		
53 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobanie farby	m ²	21,374		
54 d.1. 2.2	KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowa- nie	m ²	39,104		
55 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia- nach	m ²	39,104		
56 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²	2,050		
57 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
58 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustale- nia z Zamawiającym	m ²	2,000		
59 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	32,754		
1.2.		Posadzka				
3						
60 d.1. 2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	14,222		
61 d.1. 2.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	12,840		
62 d.1. 2.3	NNRNB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	12,840		
63 d.1. 2.3	analiza indywi- dualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	13,820		
64 d.1. 2.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	14,222		
65 d.1. 2.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	14,222		
66 d.1. 2.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	14,222		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.1. analiza indywi- dualna 2.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	14,222		
1.2. 4		Roboty sanitarne				
68 d.1. KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9. 2.4		Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
69 d.1. KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9. 2.4		Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
70 d.1. KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9. 2.4		Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
71 d.1. KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3. 2.4 9903-2		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
72 d.1. KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3. 2.4 3.2. 9903-04		Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
73 d.1. KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3. 2.4 3.2. 9903-02		Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
74 d.1. KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3. 2.4 3. 9905		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
75 d.1. KNR-W 4-02 0220-01 2.4		Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
76 d.1. KNR-W 4-02 0132-01 2.4		Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
77 d.1. KNR-W 4-02 0516-02 2.4 analogia		Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
78 d.1. analiza indywi- dualna 2.4		Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.	1,000		
1.3		P.1.7. Gabinet lekarski				
1.3. 1		Sufit				
79 d.1. KNR-W 4-01 0713-02 3.1		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	12,770		
80 d.1. KNR-W 2-02 0830-05 3.1		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	12,770		
81 d.1. KNNR 2 0904- 03 3.1		Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	12,770		
82 d.1. KNR-W 4-01 1204-01 3.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	12,770		
1.3. 2		Ściany				
83 d.1. KNR 4-01 0819- 15 3.2		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000		
84 d.1. KNR 4-01 0354- 12 3.2		Wykucie z muru podokienników	m	2,400		
85 d.1. KNR-W 4-01 0323-03 3.2		Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.	1,000		
86 d.1. KNR 4-01 0706- 01 3.2		Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi- ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
87 d.1. KNR 4-01 0707- 05 3.2		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	2,400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
88 d.1. 01 3.2	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	13,860		
89 d.1. 0711-03 3.2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	3,000		
90 d.1. 1208-02 3.2	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	17,790		
91 d.1. 0713-03 3.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²	17,790		
92 d.1. 0713-01 3.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	21,432		
93 d.1. 03 3.2	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	39,222		
94 d.1. 0830-03 3.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	39,222		
95 d.1. 1125-01 3.2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²	2,050		
96 d.1. 1125-01 3.2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
97 d.1. 1520-02 3.2	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²	2,000		
98 d.1. 1204-02 3.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	32,872		
1.3. 3		Posadzka				
99 d.1. 07 3.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	14,156		
100 d.1. 0211-03 3.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	12,770		
101 d.1. 1130-02 1130-03 3.3	NNRNB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	12,770		
102 d.1. analiza indywidualna 3.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	12,780		
103 d.1. 0603-04 3.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	14,156		
104 d.1. 0606-05 9914 3.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	14,156		
105 d.1. 0610-04 3.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	14,156		
106 d.1. analiza indywidualna 3.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	14,156		
1.3. 4		Roboty sanitarne				
107 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 3.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
108 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 3.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
109 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 3.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
110 d.1. 0112-01 z.sz.3. 3.4 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
111	KNR-W 4-02 d.1. 0111-07 z.sz.3. 3.4 3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
112	KNR-W 4-02 d.1. 0124-01 z.sz.3. 3.4 3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
113	KNR-W 2-15 d.1. 0211-06 z.sz.3. 3.4 3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
114	KNR-W 4-02 d.1. 0220-01 3.4	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
115	KNR-W 4-02 d.1. 0132-01 3.4	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
116	KNR-W 4-02 d.1. 0516-02 3.4 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
117	d.1. analiza indywi- 3.4 dualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.	1,000		
1.4		P.1.8. Gabinet lekarski				
1.4.1		Sufit				
118	KNR-W 4-01 d.1. 0713-02 4.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	12,810		
119	KNR-W 2-02 d.1. 0830-05 4.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	12,810		
120	KNR 2 0904- d.1. 03 4.1	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	12,810		
121	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 4.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	12,810		
1.4.2		Ściany				
122	KNR 4-01 0819- d.1. 15 4.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000		
123	KNR 4-01 0354- d.1. 12 4.2	Wykucie z muru podokienników	m	2,400		
124	KNR-W 4-01 d.1. 0323-03 4.2	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.	1,000		
125	KNR 4-01 0706- d.1. 01 4.2	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
126	KNR 4-01 0707- d.1. 05 4.2	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	2,400		
127	KNR 4-01 0705- d.1. 01 4.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	13,760		
128	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 4.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	3,000		
129	KNR-W 4-01 d.1. 1208-02 4.2	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	17,640		
130	KNR-W 4-01 d.1. 0713-03 4.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²	17,640		
131	KNR-W 4-01 d.1. 0713-01 4.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	21,287		
132	KNR 2 0903- d.1. 03 4.2	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	38,927		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
133 d.1. 0830-03 4.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	38,927		
134 d.1. 1125-01 4.2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²	2,050		
135 d.1. 1125-01 4.2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
136 d.1. 1520-02 4.2	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²	2,000		
137 d.1. 1204-02 4.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	32,577		
1.4. 3		Posadzka				
138 d.1. 07 4.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	14,186		
139 d.1. 0211-03 4.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	12,810		
140 d.1. 1130-02 1130-03 4.3	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	12,810		
141 d.1. analiza indywidualna 4.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	13,760		
142 d.1. 0603-04 4.3	ZKNR C-2	Grunтовanie	m ²	14,186		
143 d.1. 0606-05 9914 4.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	14,186		
144 d.1. 0610-04 4.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	14,186		
145 d.1. analiza indywidualna 4.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	14,186		
1.4. 4		Roboty sanitarne				
146 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 4.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
147 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 4.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
148 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 4.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
149 d.1. 0112-01 z.sz.3. 4.4 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
150 d.1. 0111-07 z.sz.3. 4.4 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
151 d.1. 0124-01 z.sz.3. 4.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
152 d.1. 0211-06 z.sz.3. 4.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
153 d.1. 0220-01 4.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
154 d.1. 0132-01 4.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
155 d.1. 0516-02 4.4 analogia	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
156 d.1. 4.4	analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.	1,000		
1.5		P.1.10. WC personelu				
1.5.1		Sufit				
157 d.1. 5.1	analiza indywidualna	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²	3,720		
158 d.1. 5.1	analiza indywidualna	Sufit podwieszony rastrowy	m ²	3,720		
1.5.2		Ściany				
159 d.1. 5.2	analiza indywidualna	Demontaż zabudowy	m ²	2,950		
160 d.1. 5.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	23,600		
161 d.1. 5.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	23,600		
162 d.1. 5.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	23,600		
163 d.1. 5.2	KNR-W 2-02 2003-11 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednolitym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² -zabudowa z płyt wodoodpornych	m ²	3,068		
164 d.1. 5.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na zaprawie klejowej - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m ²	m ²	23,600		
1.5.3		Posadzka				
165 d.1. 5.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3,720		
166 d.1. 5.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	3,720		
167 d.1. 5.3	NNRNB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	3,720		
168 d.1. 5.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	3,720		
169 d.1. 5.3	NNRNB 202 1120-10	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej "AT-LAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	3,720		
1.5.4		Roboty sanitarne				
170 d.1. 5.4	KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
171 d.1. 5.4	KNR-W 4-02 0232-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm	szt.	1,000		
172 d.1. 5.4	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
173 d.1. 5.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż - - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000		
174 d.1. 5.4	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
175 d.1. 5.4	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.	2,000		
176 d.1. 5.4	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	3,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
177	KNR-W 4-02 d.1. 0124-01 z.sz.3. 5.4 3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - po- mieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
178	KNR-W 4-02 d.1. 0124-01 z.sz.3. 5.4 3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu spłuczki sedesu o śr. 15 mm - po- mieszczenia służby zdrowia	szt.	1,000		
179	KNR-W 2-15 d.1. 0211-07 5.4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach klejonych	podej.	1,000		
180	KNR-W 2-15 d.1. 0211-06 z.sz.3. 5.4 3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdro- wia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
181	KNR-W 4-02 d.1. 0220-01 5.4	Wstawienie umywalki porcelanowej wbudowanej w blat kamienno ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
182	KNR-W 4-02 d.1. 0132-01 5.4	Bateria umywalkowa	szt.	1,000		
183	KNR 2-15/GE- d.1. BERIT 0101-01 5.4	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej mon- towane na ścianie	kpl.	1,000		
184	KNR 2-15/GE- d.1. BERIT 0105-02 5.4	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		
185	KNR 2-15/GE- d.1. BERIT 0104-01 5.4	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
186	KNR-W 4-02 d.1. 0225-03 5.4	Sedes z tworzywa	szt.	1,000		
1.5. 5		Wypozażenie				
187	d.1. analiza indywi- 5.5 dualna	Blat kamienny pod umywalkę 100x60 cm	kpl.	1,000		
188	d.1. analiza indywi- 5.5 dualna	Oprawa oświetleniowa nad lustrem	kpl.	1,000		
189	d.1. analiza indywi- 5.5 dualna	Wieszak ubraniowy 1 punktowy	kpl.	1,000		
190	d.1. analiza indywi- 5.5 dualna	drzwiczki rewizyjne	kpl.	1,000		
1.6		P.1.12. Zaplecze				
1.6. 1		Sufit				
191	KNR-W 4-01 d.1. 0713-02 6.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobianiem farby	m ²	8,790		
192	KNR-W 2-02 d.1. 0830-05 6.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- tach	m ²	8,790		
193	KNR 2 0904- d.1. 03 6.1	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowa- nie	m ²	8,790		
194	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 6.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmy- walnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzch- ni wewnętrznych	m ²	8,790		
1.6. 2		Ściany				
195	KNR-W 4-01 d.1. 0303-02 6.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ²	1,600		
196	KNR-W 4-01 d.1. 0711-02 6.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły,	m ²	3,200		
197	KNR 4-01 0705- d.1. 01 6.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	12,840		
198	KNR-W 4-01 d.1. 0713-01 6.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobianiem farby	m ²	38,233		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
199 d.1. 03 6.2	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowa-nie	m ²	38,233		
200 d.1. 0830-03 6.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia-nach	m ²	38,233		
201 d.1. 1204-02 6.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	38,233		
1.6. 3		Posadzka				
202 d.1. 07 6.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołami	m ²	10,524		
203 d.1. 0211-03 6.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	9,240		
204 d.1. 1130-02 1130- 6.3 03	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz-czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	9,240		
205 d.1. analiza indywi- 6.3 dualna		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	21,860		
206 d.1. 0603-04 6.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	10,524		
207 d.1. 0606-05 9914 6.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	10,524		
208 d.1. 0610-04 6.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	10,524		
209 d.1. analiza indywi- 6.3 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	10,524		
1.7		P.1.13. Zaplecze rejestracji				
1.7. 1		Sufit				
210 d.1. 0713-02 7.1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-skrobianiem farby	m ²	17,630		
211 d.1. 0830-05 7.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufi-tach	m ²	17,630		
212 d.1. 03 7.1	KNNR 2 0904-	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowa-nie	m ²	17,630		
213 d.1. 1204-01 7.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmy-walnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzch-ni wewnętrznych	m ²	17,630		
1.7. 2		Ściany				
214 d.1. 12 7.2	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników	m	3,500		
215 d.1. 0323-03 7.2	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 350 cm	szt.	1,000		
216 d.1. 01 7.2	KNR 4-01 0706-	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi-ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
217 d.1. 05 7.2	KNR 4-01 0707-	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	3,500		
218 d.1. 01 7.2	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	14,400		
219 d.1. 0713-01 7.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-skrobianiem farby	m ²	38,530		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
220 d.1. 7.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	38,530		
221 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	38,530		
222 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	38,530		
1.7. 3		Posadzka				
223 d.1. 7.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołami	m ²	19,370		
224 d.1. 7.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	17,930		
225 d.1. 7.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	17,930		
226 d.1. 7.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	14,400		
227 d.1. 7.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	19,370		
228 d.1. 7.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	19,370		
229 d.1. 7.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	19,370		
230 d.1. 7.3	analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	19,370		
1.8. 1		P.1.14. Rejestracja				
1.8. 1		Sufit				
231 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	26,740		
232 d.1. 8.1	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	7,410		
233 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	28,450		
1.8. 2		Ściany				
234 d.1. 8.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	3,500		
235 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 350 cm	szt.	1,000		
236 d.1. 8.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
237 d.1. 8.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	3,500		
238 d.1. 8.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	16,320		
239 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	21,532		
240 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²	21,532		
241 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	21,644		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
242 d.1. 03 8.2	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowa-nie	m ²	43,064		
243 d.1. 0830-03 8.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia-nach	m ²	43,064		
244 d.1. 1206-04 8.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - poniżej odboi wys.60 cm	m ²	9,792		
245 d.1. 1125-01 8.2	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV na ścianie - pas 30 cm	m ²	4,896		
246 d.1. 1204-02 8.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	28,376		
247 d.1. analiza indywi- 8.2 dualna		Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m	szt	8,000		
1.8. 3		Posadzka				
248 d.1. 07 8.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołami	m ²	28,372		
249 d.1. 0211-03 8.3	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	26,740		
250 d.1. 1130-02 1130- 8.3 03	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz-czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	26,740		
251 d.1. analiza indywi- 8.3 dualna		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	16,320		
252 d.1. 0603-04 8.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	28,372		
253 d.1. 0606-05 9914 8.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	28,372		
254 d.1. 0610-04 8.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	28,372		
255 d.1. analiza indywi- 8.3 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	28,372		
1.8. 4		Roboty sanitarne				
256 d.1. 0516-02 8.4	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
1.8. 5		Wypośaenie				
257 d.1. analiza indywi- 8.5 dualna		Wykonanie obniżenia 1 stanowiska lady rejestracji do wysokości blatu roboczego - około 79 cm	kpl.	1,000		
1.9		P.1.15. Gabinet stomatologiczny				
1.10		P.1.16. Zaplecze Gabinetu stomatologicznego				
1.11		P.1.17. Gabinet zabiegowy				
1. 11.1		Sufit				
258 d.1. 1204-05 11.1	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia po-wierzchni wewnętrznych	m ²	17,100		
1. 11.2		Ściany				
259 d.1. 01 11.2	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	14,800		
260 d.1. 1204-05 11.2	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia po-wierzchni wewnętrznych	m ²	42,850		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
261 d.1. 1204-01 11.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	1,480		
1.11.3		Posadzka				
262 d.1. 07 11.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	18,580		
263 d.1. 0211-03 11.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	18,580		
264 d.1. 1130-02 1130-03 11.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	18,580		
265 d.1. analiza indywidualna 11.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	14,800		
266 d.1. 0603-04 11.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	18,580		
267 d.1. 0606-05 9914 11.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	18,580		
268 d.1. 0610-04 11.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	18,580		
269 d.1. analiza indywidualna 11.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	18,580		
1.12		P.1.18. Gabinet zabiegowy				
1.12.1		Sufit				
270 d.1. 1204-05 12.1	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	17,340		
1.12.2		Ściany				
271 d.1. 01 12.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	14,860		
272 d.1. 1204-05 12.2	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	43,027		
273 d.1. 1204-01 12.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	1,486		
1.12.3		Posadzka				
274 d.1. 07 12.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	18,826		
275 d.1. 0211-03 12.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	18,826		
276 d.1. 1130-02 1130-03 12.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	18,826		
277 d.1. analiza indywidualna 12.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	14,860		
278 d.1. 0603-04 12.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	18,826		
279 d.1. 0606-05 9914 12.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	18,826		
280 d.1. 0610-04 12.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	18,826		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
281 d.1. 12.3	analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	18,826		
1.13		P.1.19. Pomieszczenie sterylizatorni				
1.13.1		Sufit				
282 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	8,210		
1.13.2		Ściany				
283 d.1. 13.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	11,800		
284 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	31,345		
285 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	2,360		
1.13.3		Posadzka				
286 d.1. 13.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	8,210		
287 d.1. 13.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	8,210		
288 d.1. 13.3	NNRNKB 202 1120-10	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej "AT-LAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	8,210		
289 d.1. 13.3	NNRNKB 202 1122-06	Cokoliki z płytek gres wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m	11,800		
1.14		P.1.20. Gabinet lekarski				
1.14.1		Sufit				
290 d.1. 14.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby	m ²	12,860		
291 d.1. 14.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	12,860		
292 d.1. 14.1	KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	12,860		
293 d.1. 14.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	12,860		
1.14.2		Ściany				
294 d.1. 14.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000		
295 d.1. 14.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	2,400		
296 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.	1,000		
297 d.1. 14.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
298 d.1. 14.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	2,400		
299 d.1. 14.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	13,800		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
300 d.1. 0711-03 14.2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	3,000		
301 d.1. 1208-02 14.2	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	20,700		
302 d.1. 0713-03 14.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²	20,700		
303 d.1. 0713-01 14.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	18,345		
304 d.1. 03 14.2	KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	39,045		
305 d.1. 0830-03 14.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	39,045		
306 d.1. 1125-01 14.2	KNR-W 2-02 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²	2,050		
307 d.1. 1125-01 14.2	KNR-W 2-02 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
308 d.1. 1520-02 14.2	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²	2,000		
309 d.1. 1204-02 14.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	37,295		
1. 14.3		Posadzka				
310 d.1. 07 14.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	14,240		
311 d.1. 0211-03 14.3	KNR-W 4-01 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	12,860		
312 d.1. 1130-02 1130-03 14.3	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	12,860		
313 d.1. analiza indywidualna 14.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	13,800		
314 d.1. 0603-04 14.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	14,240		
315 d.1. 0606-05 9914 14.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	14,240		
316 d.1. 0610-04 14.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	14,240		
317 d.1. analiza indywidualna 14.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	14,240		
1. 14.4		Roboty sanitarne				
318 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 14.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
319 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 14.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
320 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 14.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
321 d.1. 0112-01 z.sz.3. 14.4	KNR-W 2-15 4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
322 d.1. 0111-07 z.sz.3. 14.4	KNR-W 4-02 3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
323 d.1. 0124-01 z.sz.3. 14.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
324 d.1. 0211-06 z.sz.3. 14.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
325 d.1. 0220-01 14.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
326 d.1. 0132-01 14.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
327 d.1. 0516-02 14.4 analogia	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
328 d.1. analiza indywi- 14.4 dualna		Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.	1,000		
1.15		P.1.21. Gabinet internisty				
1.		Sufit				
15.1						
329 d.1. 0713-02 15.1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	12,050		
330 d.1. 0830-05 15.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	12,050		
331 d.1. 03 15.1	KNR 2 0904-	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	12,050		
332 d.1. 1204-01 15.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	12,050		
1.		Ściany				
15.2						
333 d.1. 15 15.2	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000		
334 d.1. 12 15.2	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników	m	2,400		
335 d.1. 0323-03 15.2	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.	1,000		
336 d.1. 01 15.2	KNR 4-01 0706-	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi- ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
337 d.1. 05 15.2	KNR 4-01 0707-	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	2,400		
338 d.1. 01 15.2	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	13,656		
339 d.1. 0711-03 15.2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	3,000		
340 d.1. 1208-02 15.2	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	20,484		
341 d.1. 0713-03 15.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdję- ciu farby olejnej	m ²	20,484		
342 d.1. 0713-01 15.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	18,136		
343 d.1. 03 15.2	KNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	38,620		
344 d.1. 0830-03 15.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia- nach	m ²	38,620		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
345 d.1. 1125-01 15.2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²	2,050		
346 d.1. 1125-01 15.2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
347 d.1. 1520-02 15.2	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustale-nia z Zamawiającym	m ²	2,000		
348 d.1. 1204-02 15.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	36,870		
1. 15.3		Posadzka				
349 d.1. 07 15.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	13,402		
350 d.1. 0211-03 15.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	12,050		
351 d.1. 1130-02 1130- 15.3 03	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz-czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	12,050		
352 d.1. analiza indywi- 15.3 dualna		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	13,520		
353 d.1. 0603-04 15.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	13,402		
354 d.1. 0606-05 9914 15.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	13,402		
355 d.1. 0610-04 15.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	13,402		
356 d.1. analiza indywi- 15.3 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	13,402		
1. 15.4		Roboty sanitarne				
357 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 15.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
358 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 15.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
359 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 15.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
360 d.1. 0112-01 z.sz.3. 15.4 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-nach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
361 d.1. 0111-07 z.sz.3. 15.4 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połą-czeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
362 d.1. 0124-01 z.sz.3. 15.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - po-mieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
363 d.1. 0211-06 z.sz.3. 15.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdro-wia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
364 d.1. 0220-01 15.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
365 d.1. 0132-01 15.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
366 d.1. 0516-02 15.4 analogia	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
367 d.1. analiza indywi- 15.4 dualna		Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterowni-kiem na czas remontu	kpl.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.16		P.1.23, 1.24, część 1.25 i część korytarza 1.22 przebudowa na pokój położnej i archiwum				
1.16.1		Sufit				
368 d.1. 16.1	analiza indywidualna	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²	2,910		
369 d.1. 16.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	17,843		
370 d.1. 16.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	17,843		
371 d.1. 16.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	17,843		
372 d.1. 16.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	17,843		
1.16.2		Ściany				
373 d.1. 16.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	33,090		
374 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,520		
375 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - między 1.23, a 1.25	m ²	1,800		
376 d.1. 16.2	analiza indywidualna	Nadproże	kpl	1,000		
377 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł pokrywających bruzdy	m	11,800		
378 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	11,771		
379 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły,	m ²	23,541		
380 d.1. 16.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	4,800		
381 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.	2,000		
382 d.1. 16.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	4,000		
383 d.1. 16.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	4,800		
384 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	32,115		
385 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	56,320		
386 d.1. 16.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	56,320		
387 d.1. 16.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	56,320		
388 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	56,320		
1.16.3		Posadzka				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
389 d.1. 07 16.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	17,843		
390 d.1. 0211-03 16.3	KNR-W 4-01 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	17,843		
391 d.1. 1130-02 1130- 16.3 03	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	17,843		
392 d.1. analiza indywi- 16.3 dualna		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	23,000		
393 d.1. 0603-04 16.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	20,143		
394 d.1. 0606-05 9914 16.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	20,143		
395 d.1. 0610-04 16.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	20,143		
396 d.1. analiza indywi- 16.3 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	20,143		
1. 16.4		Roboty sanitarne				
397 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 16.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
398 d.1. 0232-07 16.4	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm	szt.	1,000		
399 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 16.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
400 d.1. 0234-08 16.4	KNR-W 4-02	Demontaż - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000		
401 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 16.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
402 d.1. 0112-01 z.sz.3. 16.4 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
403 d.1. 0111-07 z.sz.3. 16.4 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
404 d.1. 0124-01 z.sz.3. 16.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
405 d.1. 0211-06 z.sz.3. 16.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
406 d.1. 0220-01 16.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
407 d.1. 0132-01 16.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
408 d.1. 0516-02 16.4 analogia	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	3,000		
1.17		P. toalety z części p.1.25				
1. 17.1		Sufit				
409 d.1. analiza indywi- 17.1 dualna		Sufit podwieszony rastrowy	m ²	6,417		
1. 17.2		Ściany				
410 d.1. 1208-02 17.2	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	13,920		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
411 d.1. 2003-11 z.sz.5. 17.2 1. 9929-03	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos- tronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2-zabudowa z płyt wodoodpornych	m ²	6,785		
412 d.1. 0713-01 17.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobanie farby	m ²	20,001		
413 d.1. 03 17.2	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowa- nie	m ²	20,001		
414 d.1. 0840-05 17.2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na za- prawie klejowej - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m2	m ²	23,650		
1. 17.3		Posadzka				
415 d.1. 07 17.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	6,417		
416 d.1. 0211-03 17.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	6,417		
417 d.1. 1130-02 1130- 17.3 03	NNRKNB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	6,417		
418 d.1. analiza indywi- 17.3 dualna		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	9,280		
419 d.1. 0603-04 17.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	7,345		
420 d.1. 0606-05 9914 17.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	7,345		
421 d.1. 0610-04 17.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	7,345		
422 d.1. analiza indywi- 17.3 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	7,345		
1. 17.4		Roboty sanitarne				
423 d.1. 0112-01 z.sz.3. 17.4 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
424 d.1. 0111-07 z.sz.3. 17.4 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połą- czeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	3,000		
425 d.1. 0124-01 z.sz.3. 17.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - po- mieszczenia służby zdrowia	szt.	3,000		
426 d.1. 0124-01 z.sz.3. 17.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu spłuczki sedesu o śr. 15 mm - po- mieszczenia służby zdrowia	szt.	1,000		
427 d.1. 0211-07 z.sz.3. 17.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdro- wia lub uczelni	podej.	1,000		
428 d.1. 0211-06 z.sz.3. 17.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdro- wia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
429 d.1. 0220-01 17.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
430 d.1. 0132-01 17.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa wraz z bidetką	szt.	1,000		
431 d.1. BERIT 0101-01 17.4	KNR 2-15/GE-	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej mon- towane na ścianie	kpl.	1,000		
432 d.1. BERIT 0105-02 17.4	KNR 2-15/GE-	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
433 d.1. 17.4	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
434 d.1. 17.4	KNR-W 4-02 0225-03	Sedes z tworzywa	szt.	1,000		
1.17.5		Wypożyczenie				
435 d.1. 17.5	analiza indywidualna	Oprawa oświetleniowa nad lustrem	kpl.	1,000		
436 d.1. 17.5	analiza indywidualna	drzwiczki rewizyjne	kpl.	1,000		
1.18		P.1.26. Gabinet lekarski				
1.18.1		Sufit				
437 d.1. 18.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	18,700		
438 d.1. 18.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	18,700		
439 d.1. 18.1	KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	18,700		
440 d.1. 18.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	18,700		
1.18.2		Ściany				
441 d.1. 18.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	3,000		
442 d.1. 18.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	2,400		
443 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.	1,000		
444 d.1. 18.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
445 d.1. 18.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	2,400		
446 d.1. 18.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	16,620		
447 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	3,000		
448 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	24,930		
449 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²	24,930		
450 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	22,434		
451 d.1. 18.2	KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	47,364		
452 d.1. 18.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	47,364		
453 d.1. 18.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²	2,050		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
454 d.1. 1125-01 18.2	KNR-W 2-02 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
455 d.1. 1520-02 18.2	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustale-nia z Zamawiającym	m ²	2,000		
456 d.1. 1204-02 18.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	45,614		
1. 18.3		Posadzka				
457 d.1. 07 18.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	20,080		
458 d.1. 0211-03 18.3	KNR-W 4-01 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	18,700		
459 d.1. 1130-02 1130-03 18.3	NNRKNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz-czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	18,700		
460 d.1. analiza indywi- 18.3 dualna		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	16,620		
461 d.1. 0603-04 18.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	20,080		
462 d.1. 0606-05 9914 18.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	20,080		
463 d.1. 0610-04 18.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	20,080		
464 d.1. analiza indywi- 18.3 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	20,080		
1. 18.4		Roboty sanitarne				
465 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 18.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
466 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 18.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
467 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 18.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
468 d.1. 0112-01 z.sz.3. 18.4	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-nach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
469 d.1. 0111-07 z.sz.3. 18.4	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połą-czeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
470 d.1. 0124-01 z.sz.3. 18.4	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - po-mieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
471 d.1. 0211-06 z.sz.3. 18.4	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdro-wia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
472 d.1. 0220-01 18.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
473 d.1. 0132-01 18.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
474 d.1. 0516-02 18.4	KNR-W 4-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
475 d.1. analiza indywi- 18.4 dualna		Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterowni-kiem na czas remontu	kpl.	1,000		
1.19		P.1.27. Gabinet lekarski				
1. 19.1		Sufit				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
476 d.1. 19.1	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	16,820		
1. 19.2		Ściany				
477 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	44,473		
1. 19.3		Posadzka				
478 d.1. 19.3	analiza indywi- dualna	Rozebranie posadzki z paneli wraz z cokołami	m ²	16,820		
479 d.1. 19.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	16,820		
480 d.1. 19.3	NNRNKB 202 1130-02 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	16,820		
481 d.1. 19.3	analiza indywi- dualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	15,640		
482 d.1. 19.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	16,820		
483 d.1. 19.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	18,384		
484 d.1. 19.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	18,384		
485 d.1. 19.3	analiza indywi- dualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	18,384		
1.20		P.1.28. Gabinet lekarski				
1. 20.1		Sufit				
486 d.1. 20.1	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	16,820		
1. 20.2		Ściany				
487 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	29,100		
1. 20.3		Posadzka				
488 d.1. 20.3	analiza indywi- dualna	Rozebranie posadzki z paneli wraz z cokołami	m ²	9,460		
489 d.1. 20.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	9,460		
490 d.1. 20.3	NNRNKB 202 1130-02 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	9,460		
491 d.1. 20.3	analiza indywi- dualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	11,900		
492 d.1. 20.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²	10,650		
493 d.1. 20.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	10,650		
494 d.1. 20.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	10,650		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
495 d.1. 20.3	analiza indywi-dualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²	10,650		
1.21		P.1.31. Pomieszczenie - socjalne				
1.21.1		Sufit				
496 d.1. 21.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	7,328		
497 d.1. 21.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	7,328		
498 d.1. 21.1	KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	7,328		
499 d.1. 21.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	7,328		
1.21.2		Ściany				
500 d.1. 21.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	1,200		
501 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 120 cm	szt.	1,000		
502 d.1. 21.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
503 d.1. 21.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	1,200		
504 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	17,250		
505 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	33,820		
506 d.1. 21.2	KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	33,820		
507 d.1. 21.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na zaprawie klejowej - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m2	m ²	2,500		
508 d.1. 21.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	31,320		
509 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	31,320		
510 d.1. 21.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV - pas 30 cm	m ²	3,000		
1.21.3		Posadzka				
511 d.1. 21.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	7,420		
512 d.1. 21.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	7,420		
513 d.1. 21.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	7,420		
514 d.1. 21.3	NNRNKB 202 1120-10	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej "AT-LAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	7,420		
515 d.1. 21.3	NNRNKB 202 1122-06	Cokoliki z płytek gres wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	11,500		
1.21.4		Roboty sanitarne				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
516 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 21.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
517 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 21.4	KNR-W 4-02	Demontaż - zlewozmywaka	kpl.	1,000		
518 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 21.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii	szt.	1,000		
519 d.1. 0112-01 z.sz.3. 21.4	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
520 d.1. 0111-07 z.sz.3. 21.4	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
521 d.1. 0124-01 z.sz.3. 21.4	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
522 d.1. 0211-06 z.sz.3. 21.4	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	2,000		
523 d.1. 0220-01 21.4	KNR-W 4-02	Wstawienie zlewozmywaka szer 80 cm na szafce ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
524 d.1. 0132-01 z.sz.3. 21.4	KNR-W 4-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,000		
525 d.1. 0516-02 21.4	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
526 d.1. analiza indywi- 21.4 dualna		Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.	1,000		
1.22		P.1.32. Klatka schodowa				
1.22.1		Sufit				
527 d.1. 0713-02 22.1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby - na poziomie podestu 1 piętra	m ²	8,760		
528 d.1. 2030-02 22.1	NNRNKB 202	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym pionowo i poiomu	m ²	1,752		
529 d.1. 0830-05 22.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	17,760		
530 d.1. 03 22.1	KNNR 2 0904-	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	17,760		
531 d.1. 1204-01 22.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	17,760		
1.22.2		Ściany				
532 d.1. 0713-01 22.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby	m ²	17,714		
533 d.1. 03 22.2	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	17,714		
534 d.1. 0830-03 22.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	17,714		
535 d.1. 1204-02 22.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	17,714		
1.22.3		Posadzka				
536 d.1. 07 22.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	10,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
537 d.1. 0211-03 22.3	KNR-W 4-01 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	10,000		
538 d.1. 1130-02 1130-03 22.3	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	10,000		
539 d.1. analiza indywidualna 22.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	7,720		
540 d.1. 0603-04 22.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	10,772		
541 d.1. 0606-05 9914 22.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	10,772		
542 d.1. 0610-04 22.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	10,772		
543 d.1. analiza indywidualna 22.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	10,772		
1.23		P.1.33. Klatka schodowa				
1.23.1		Sufit				
544 d.1. 0713-02 23.1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	17,760		
545 d.1. 2030-02 23.1	NNRNKB 202	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym pionowo i poiomio	m ²	3,360		
546 d.1. 0830-05 23.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	17,760		
547 d.1. 03 23.1	KNNR 2 0904-	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	17,760		
548 d.1. 1204-01 23.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	17,760		
1.23.2		Ściany				
549 d.1. 0713-01 23.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	25,124		
550 d.1. 03 23.2	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	25,124		
551 d.1. 0830-03 23.2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	25,124		
552 d.1. 1204-02 23.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	25,124		
1.23.3		Posadzka				
553 d.1. 07 23.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	8,460		
554 d.1. 0211-03 23.3	KNR-W 4-01 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	8,460		
555 d.1. 1130-02 1130-03 23.3	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	8,460		
556 d.1. analiza indywidualna 23.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	7,900		
557 d.1. 0603-04 23.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	9,250		
558 d.1. 0606-05 9914 23.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	9,250		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
559 d.1. 0610-04 23.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	9,250		
560 d.1. analiza indywidualna 23.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	9,250		
1.24		Malowanie rur c.o.				
561 d.1. analiza indywidualna 24		Malowanie widocznych rurek c.o.	kpl.	1,000		
1.25		Wywóz gruzu				
562 d.1. analiza indywidualna 25		Wywóz gruzu kontenerem 7 m3	kpl.	12,000		
1.26		Przenoszenie mebli w trakcie remontu				
563 d.1. analiza indywidualna 26		Przenoszenie mebli w trakcie remontu	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe 1 piętra - Gabinety i zaplecze - numeracja pomieszczeń wg rys.AR-04						
1			Gabinety lekarskie i zaplecze			
1.1			P.1.5. Gabinet lekarski			
1.1.1			Sufit			
1 d.1.1.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			19,71	m ²	19,710	
					RAZEM	19,710
2 d.1.1.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.1	m ²	19,710	
					RAZEM	19,710
3 d.1.1.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.1	m ²	19,710	
					RAZEM	19,710
4 d.1.1.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.1	m ²	19,710	
					RAZEM	19,710
1.1.2			Ściany			
5 d.1.1.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			3,0	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
6 d.1.1.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			2,4*1	m	2,400	
					RAZEM	2,400
7 d.1.1.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1.1.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.1.1.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem	m		
			2,4	m	2,400	
					RAZEM	2,400
10 d.1.1.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			7,3*2+2,73*2-0,9	m	19,160	
					RAZEM	19,160
11 d.1.1.2		KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
			poz.5	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.1.1.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(7,3*2+2,73*2-0,9-2,0)*1,5	m ²	25,740	
					RAZEM	25,740
13 d.1.1.2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²		
			poz.12	m ²	25,740	
					RAZEM	25,740

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (7,3*2+2,73*2)*2,95 -0,9*2,0*1-2,4*1,5+(2,4+2*1,5)*0,2 -poz.13	m ² m ² m ²	 59,177 -4,320 -25,740	
					RAZEM	29,117
15 d.1. 1.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.13+poz.14	m ² m ²	 54,857	
					RAZEM	54,857
16 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.15	m ² m ²	 54,857	
					RAZEM	54,857
17 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm 2,05	m ² m ²	 2,050	
					RAZEM	2,050
18 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm 2,3	m ² m ²	 2,300	
					RAZEM	2,300
19 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 2,0	m ² m ²	 2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.16-poz.17--poz.18-poz.19	m ² m ²	 53,107	
					RAZEM	53,107
1.1.3			Posadzka			
21 d.1. 1.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 19,71 (7,3*2+2,73*2-0,9)*0,1	m ² m ² m ²	 19,710 1,916	
					RAZEM	21,626
22 d.1. 1.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 19,71	m ² m ²	 19,710	
					RAZEM	19,710
23 d.1. 1.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.22	m ² m ²	 19,710	
					RAZEM	19,710
24 d.1. 1.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (7,3*2+2,73*2-0,9)	m m	 19,160	
					RAZEM	19,160
25 d.1. 1.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.21	m ² m ²	 21,626	
					RAZEM	21,626
26 d.1. 1.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.25	m ² m ²	 21,626	
					RAZEM	21,626
27 d.1. 1.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.25	m ² m ²	 21,626	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	21,626
28	d.1.1.3	analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.25	m ²	21,626	
					RAZEM	21,626
1.1.4			Roboty sanitarne			
29	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
30	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
32	d.1.1.4	KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4.9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
33	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2.9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
34	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2.9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
35	d.1.1.4	KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3.9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
36	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
37	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
38	d.1.1.4	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39	d.1.1.4	analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			P.1.6. Gabinet lekarski			
1.2.1			Sufit			
40	d.1.2.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			12,84	m ²	12,840	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	12,840
41 d.1. 2.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.40	m ²	12,840	
					RAZEM	12,840
42 d.1. 2.1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.40	m ²	12,840	
					RAZEM	12,840
43 d.1. 2.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.40	m ²	12,840	
					RAZEM	12,840
1.2. 2			Ściany			
44 d.1. 2.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			3,0	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
45 d.1. 2.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			2,4*1	m	2,400	
					RAZEM	2,400
46 d.1. 2.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.1. 2.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiaciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
48 d.1. 2.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem	m		
			2,4	m	2,400	
					RAZEM	2,400
49 d.1. 2.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			4,56*2+2,8*2-0,9	m	13,820	
					RAZEM	13,820
50 d.1. 2.2		KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
			poz.44	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
51 d.1. 2.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(4,56*2+2,8*2-0,9-2,0)*1,5	m ²	17,730	
					RAZEM	17,730
52 d.1. 2.2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²		
			poz.51	m ²	17,730	
					RAZEM	17,730
53 d.1. 2.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(4,56*2+2,8*2)*2,95	m ²	43,424	
			-0,9*2,0*1-2,4*1,5+(2,4+2*1,5)*0,2	m ²	-4,320	
			-poz.52	m ²	-17,730	
					RAZEM	21,374
54 d.1. 2.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.52+poz.53	m ²	39,104	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	39,104
55 d.1. 2.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.54	m ²	39,104	
					RAZEM	39,104
56 d.1. 2.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²		
			2,05	m ²	2,050	
					RAZEM	2,050
57 d.1. 2.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
58 d.1. 2.2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
59 d.1. 2.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.55-poz.56-poz.57-poz.58	m ²	32,754	
					RAZEM	32,754
1.2.3			Posadzka			
60 d.1. 2.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			12,84	m ²	12,840	
			(4,56*2+2,8*2-0,9)*0,1	m ²	1,382	
					RAZEM	14,222
61 d.1. 2.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			12,84	m ²	12,840	
					RAZEM	12,840
62 d.1. 2.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			poz.61	m ²	12,840	
					RAZEM	12,840
63 d.1. 2.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			(4,56*2+2,8*2-0,9)	m	13,820	
					RAZEM	13,820
64 d.1. 2.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.60	m ²	14,222	
					RAZEM	14,222
65 d.1. 2.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.64	m ²	14,222	
					RAZEM	14,222
66 d.1. 2.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.64	m ²	14,222	
					RAZEM	14,222
67 d.1. 2.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.64	m ²	14,222	
					RAZEM	14,222
1.2.4			Roboty sanitarne			
68 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
71 d.1. 2.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
72 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
73 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
74 d.1. 2.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
75 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
76 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
77 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
78 d.1. 2.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			P.1.7. Gabinet lekarski			
1.3.1			Sufit			
79 d.1. 3.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			12,77	m ²	12,770	
					RAZEM	12,770
80 d.1. 3.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.79	m ²	12,770	
					RAZEM	12,770
81 d.1. 3.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.79	m ²	12,770	
					RAZEM	12,770

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.1. 3.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.79	m ² m ²	 12,770	
					RAZEM	12,770
1.3. 2			Ściany			
83 d.1. 3.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,0	m ² m ²	 3,000	
					RAZEM	3,000
84 d.1. 3.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 2,4*1	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
85 d.1. 3.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
86 d.1. 3.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
87 d.1. 3.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem 2,4	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
88 d.1. 3.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 4,56*2+2,82*2-0,9	m m	 13,860	
					RAZEM	13,860
89 d.1. 3.2		KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach poz.83	m ² m ²	 3,000	
					RAZEM	3,000
90 d.1. 3.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian (4,56*2+2,82*2-0,9-2,0)*1,5	m ² m ²	 17,790	
					RAZEM	17,790
91 d.1. 3.2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej poz.90	m ² m ²	 17,790	
					RAZEM	17,790
92 d.1. 3.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby (4,56*2+2,82*2)*2,95 -0,9*2,0*1-2,4*1,5+(2,4+2*1,5)*0,2 -poz.91	m ² m ² m ²	 43,542 -4,320 -17,790	
					RAZEM	21,432
93 d.1. 3.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.91+poz.92	m ² m ²	 39,222	
					RAZEM	39,222
94 d.1. 3.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.93	m ² m ²	 39,222	
					RAZEM	39,222
95 d.1. 3.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm 2,05	m ² m ²	 2,050	
					RAZEM	2,050

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1. 3.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
97 d.1. 3.2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
98 d.1. 3.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.94-poz.95-poz.96-poz.97	m ²	32,872	
					RAZEM	32,872
1.3.3			Posadzka			
99 d.1. 3.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			12,77	m ²	12,770	
			(4,56*2+2,82*2-0,9)*0,1	m ²	1,386	
					RAZEM	14,156
100 d.1. 3.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			12,77	m ²	12,770	
					RAZEM	12,770
101 d.1. 3.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.100	m ²	12,770	
					RAZEM	12,770
102 d.1. 3.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			(4,56*2+2,28*2-0,9)	m	12,780	
					RAZEM	12,780
103 d.1. 3.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.99	m ²	14,156	
					RAZEM	14,156
104 d.1. 3.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.103	m ²	14,156	
					RAZEM	14,156
105 d.1. 3.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.103	m ²	14,156	
					RAZEM	14,156
106 d.1. 3.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.103	m ²	14,156	
					RAZEM	14,156
1.3.4			Roboty sanitarne			
107 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
108 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
109 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
110 d.1. 3.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
111 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
112 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
113 d.1. 3.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
114 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
115 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
116 d.1. 3.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
117 d.1. 3.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			P.1.8. Gabinet lekarski			
1.4.1			Sufit			
118 d.1. 4.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			12,81	m ²	12,810	
					RAZEM	12,810
119 d.1. 4.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.118	m ²	12,810	
					RAZEM	12,810
120 d.1. 4.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.118	m ²	12,810	
					RAZEM	12,810
121 d.1. 4.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.118	m ²	12,810	
					RAZEM	12,810
1.4.2			Ściany			
122 d.1. 4.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			3,0	m ²	3,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,000
123 d.1. 4.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			2,4*1	m	2,400	
					RAZEM	2,400
124 d.1. 4.2		KNR-W 4- 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
125 d.1. 4.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
126 d.1. 4.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem	m		
			2,4	m	2,400	
					RAZEM	2,400
127 d.1. 4.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			4,56*2+2,77*2-0,9	m	13,760	
					RAZEM	13,760
128 d.1. 4.2		KNR-W 4- 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
			poz.122	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
129 d.1. 4.2		KNR-W 4- 01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(4,56*2+2,77*2-0,9-2,0)*1,5	m ²	17,640	
					RAZEM	17,640
130 d.1. 4.2		KNR-W 4- 01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²		
			poz.129	m ²	17,640	
					RAZEM	17,640
131 d.1. 4.2		KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(4,56*2+2,77*2)*2,95	m ²	43,247	
			-0,9*2,0*1-2,4*1,5+(2,4+2*1,5)*0,2	m ²	-4,320	
			-poz.130	m ²	-17,640	
					RAZEM	21,287
132 d.1. 4.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.130+poz.131	m ²	38,927	
					RAZEM	38,927
133 d.1. 4.2		KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.132	m ²	38,927	
					RAZEM	38,927
134 d.1. 4.2		KNR-W 2- 02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²		
			2,05	m ²	2,050	
					RAZEM	2,050
135 d.1. 4.2		KNR-W 2- 02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
136 d.1. 4.2		KNR-W 2- 02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.1. 4.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.133-poz.134-poz.135-poz.136	m ² m ²	 32,577	
					RAZEM	32,577
1.4.3			Posadzka			
138 d.1. 4.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 12,81 (4,56*2+2,77*2-0,9)*0,1	m ² m ² m ²	 12,810 1,376	
					RAZEM	14,186
139 d.1. 4.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 12,81	m ² m ²	 12,810	
					RAZEM	12,810
140 d.1. 4.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.139	m ² m ²	 12,810	
					RAZEM	12,810
141 d.1. 4.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (4,56*2+2,77*2-0,9)	m m	 13,760	
					RAZEM	13,760
142 d.1. 4.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.138	m ² m ²	 14,186	
					RAZEM	14,186
143 d.1. 4.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.142	m ² m ²	 14,186	
					RAZEM	14,186
144 d.1. 4.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.142	m ² m ²	 14,186	
					RAZEM	14,186
145 d.1. 4.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.142	m ² m ²	 14,186	
					RAZEM	14,186
1.4.4			Roboty sanitarne			
146 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
147 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
148 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
149 d.1. 4.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 2	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
151 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
152 d.1. 4.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
153 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
154 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
155 d.1. 4.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
156 d.1. 4.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.5			P.1.10. WC personelu			
1.5.1			Sufit			
157 d.1. 5.1		analiza indywidualna	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
			3,72	m ²	3,720	
					RAZEM	3,720
158 d.1. 5.1		analiza indywidualna	Sufit podwieszony rastrowy	m ²		
			3,72	m ²	3,720	
					RAZEM	3,720
1.5.2			Ściany			
159 d.1. 5.2		analiza indywidualna	Demontaż zabudowy	m ²		
			2,95*1,0	m ²	2,950	
					RAZEM	2,950
160 d.1. 5.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			(2,22*2+1,73*4)*2,5-0,8*2,0*3	m ²	23,600	
					RAZEM	23,600
161 d.1. 5.2		KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
			(2,22*2+1,73*4)*2,5-0,8*2,0*3	m ²	23,600	
					RAZEM	23,600
162 d.1. 5.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.161	m ²	23,600	
					RAZEM	23,600

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.1. 5.2		KNR-W 2-02 2003-11 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² -zabudowa z płyt wodoodpornych 1,04*2,95	m ² m ²	 3,068	 3,068
					RAZEM	3,068
164 d.1. 5.2		KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na zaprawie klejowej - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m ² (2,22*2+1,73*4)*2,5-0,8*2,0*3	m ² m ²	 23,600	 23,600
					RAZEM	23,600
1.5. 3			Posadzka			
165 d.1. 5.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,72	m ² m ²	 3,720	 3,720
					RAZEM	3,720
166 d.1. 5.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm poz.165	m ² m ²	 3,720	 3,720
					RAZEM	3,720
167 d.1. 5.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.165	m ² m ²	 3,720	 3,720
					RAZEM	3,720
168 d.1. 5.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.165	m ² m ²	 3,720	 3,720
					RAZEM	3,720
169 d.1. 5.3		NNRNKB 202 1120-10	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.165	m ² m ²	 3,720	 3,720
					RAZEM	3,720
1.5. 4			Roboty sanitarne			
170 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
171 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0232-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
172 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
173 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż - - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
174 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
175 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
176 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
177 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
178 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu spłuczki sedesu o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
179 d.1. 5.4		KNR-W 2-15 0211-07	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach klejonych	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
180 d.1. 5.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
181 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej wbudowanej w blat kamienny ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
182 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
183 d.1. 5.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
184 d.1. 5.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
185 d.1. 5.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
186 d.1. 5.4		KNR-W 4-02 0225-03	Sedes z tworzywa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.5.	5		Wyposażenie			
187 d.1. 5.5		analiza indywidualna	Blat kamienny pod umywalkę 100x60 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
188 d.1. 5.5		analiza indywidualna	Oprawa oświetleniowa nad lustrem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
189 d.1. 5.5		analiza indywidualna	Wieszak ubraniowy 1 punktowy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.1. 5.5		analiza indywidualna	drzwiczki rewizyjne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.6			P.1.12. Zaplecze			
1.6.1			Sufit			
191 d.1. 6.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			8,79	m ²	8,790	
					RAZEM	8,790
192 d.1. 6.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			8,79	m ²	8,790	
					RAZEM	8,790
193 d.1. 6.1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.192	m ²	8,790	
					RAZEM	8,790
194 d.1. 6.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.192	m ²	8,790	
					RAZEM	8,790
1.6.2			Ściany			
195 d.1. 6.2		KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			0,8*2,0	m ²	1,600	
					RAZEM	1,600
196 d.1. 6.2		KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły,	m ²		
			0,8*2,0*2	m ²	3,200	
					RAZEM	3,200
197 d.1. 6.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			(4,51*2+1,86*2-0,9+0,5*2)	m	12,840	
					RAZEM	12,840
198 d.1. 6.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			(4,51*2+1,86*2)*2,95-0,9*2,0+0,5*(2,0*2+0,9)	m ²	38,233	
					RAZEM	38,233
199 d.1. 6.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.198	m ²	38,233	
					RAZEM	38,233
200 d.1. 6.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.199	m ²	38,233	
					RAZEM	38,233
201 d.1. 6.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.200	m ²	38,233	
					RAZEM	38,233
1.6.3			Posadzka			
202 d.1. 6.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołami	m ²		
			8,79+0,9*0,5	m ²	9,240	
			(4,51*2+1,86*2-0,9+0,5*2)*0,1	m ²	1,284	
					RAZEM	10,524

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.1. 6.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 8,79+0,9*0,5	m ² m ²	 9,240	
					RAZEM	9,240
204 d.1. 6.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.203	m ² m ²	 9,240	
					RAZEM	9,240
205 d.1. 6.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 1,86*2+4,51*2*2+2*0,5-0,9	m m	 21,860	
					RAZEM	21,860
206 d.1. 6.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.202	m ² m ²	 10,524	
					RAZEM	10,524
207 d.1. 6.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.206	m ² m ²	 10,524	
					RAZEM	10,524
208 d.1. 6.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.206	m ² m ²	 10,524	
					RAZEM	10,524
209 d.1. 6.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.206	m ² m ²	 10,524	
					RAZEM	10,524
1.7			P.1.13. Zaplecze rejestracji			
1.7.1			Sufit			
210 d.1. 7.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby 17,63	m ² m ²	 17,630	
					RAZEM	17,630
211 d.1. 7.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 17,63	m ² m ²	 17,630	
					RAZEM	17,630
212 d.1. 7.1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie poz.211	m ² m ²	 17,630	
					RAZEM	17,630
213 d.1. 7.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.211	m ² m ²	 17,630	
					RAZEM	17,630
1.7.2			Ściany			
214 d.1. 7.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 3,5	m m	 3,500	
					RAZEM	3,500
215 d.1. 7.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 350 cm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
216 d.1. 7.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po замуrowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu 2	szt. szt.	 2,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
217 d.1. 7.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokien- nikiem 3,5	m m	 3,500	 3,500
					RAZEM	3,500
218 d.1. 7.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- rach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach (4,51*2+3,69*2-2,0)	m m	 14,400	 14,400
					RAZEM	14,400
219 d.1. 7.2		KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (4,51*2+3,69*2-2,0)*2,95 -3,5*1,5+(3,5+2*1,5)*0,2	m ² m ² m ²	 42,480 -3,950	 38,530
					RAZEM	38,530
220 d.1. 7.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.219	m ² m ²	 38,530	 38,530
					RAZEM	38,530
221 d.1. 7.2		KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.220	m ² m ²	 38,530	 38,530
					RAZEM	38,530
222 d.1. 7.2		KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylo- wymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wew- nętrznymi poz.221	m ² m ²	 38,530	 38,530
					RAZEM	38,530
1.7. 3			Posadzka			
223 d.1. 7.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołami 17,93 (4,51*2+3,69*2-2,0)*0,1	m ² m ² m ²	 17,930 1,440	 19,370
					RAZEM	19,370
224 d.1. 7.3		KNR-W 4- 01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 17,93	m ² m ²	 17,930	 17,930
					RAZEM	17,930
225 d.1. 7.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.224	m ² m ²	 17,930	 17,930
					RAZEM	17,930
226 d.1. 7.3		analiza indy- widualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (4,51*2+3,69*2-2,0)	m m	 14,400	 14,400
					RAZEM	14,400
227 d.1. 7.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.223	m ² m ²	 19,370	 19,370
					RAZEM	19,370
228 d.1. 7.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowa- nym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.227	m ² m ²	 19,370	 19,370
					RAZEM	19,370
229 d.1. 7.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.227	m ² m ²	 19,370	 19,370
					RAZEM	19,370
230 d.1. 7.3		analiza indy- widualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.227	m ² m ²	 19,370	 19,370

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	19,370
1.8			P.1.14. Rejestracja			
1.8.1			Sufit			
231 d.1. 8.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			26,74	m ²	26,740	
					RAZEM	26,740
232 d.1. 8.1		NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
			5,7*(1,0+0,3)	m ²	7,410	
					RAZEM	7,410
233 d.1. 8.1		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			26,74+5,7*0,3	m ²	28,450	
					RAZEM	28,450
1.8.2			Ściany			
234 d.1. 8.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			3,5	m	3,500	
					RAZEM	3,500
235 d.1. 8.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 350 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
236 d.1. 8.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
237 d.1. 8.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m		
			3,5	m	3,500	
					RAZEM	3,500
238 d.1. 8.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			5,7*2+4,69*2+0,47*2-2,0-2,5-0,9	m	16,320	
					RAZEM	16,320
239 d.1. 8.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(5,7*2+4,69*2-2,0-2,5-0,9)*1,4	m ²	21,532	
					RAZEM	21,532
240 d.1. 8.2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²		
			(5,7*2+4,69*2-2,0-2,5-0,9)*1,4	m ²	21,532	
					RAZEM	21,532
241 d.1. 8.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(5,7*2+4,69*2-2,0)*2,95-2,5*2,07-3,5*1,5-0,9*2,0	m ²	43,176	
			-poz.239	m ²	-21,532	
					RAZEM	21,644
242 d.1. 8.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.239+poz.240	m ²	43,064	
					RAZEM	43,064
243 d.1. 8.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.242	m ²	43,064	
					RAZEM	43,064

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
244 d.1. 8.2		KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - poniżej odboi wys.60 cm (5,7*2+4,69*2+0,47*2-2,0-2,5-0,9)*0,6	m ² m ²	 9,792	
					RAZEM	9,792
245 d.1. 8.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV na ścianie - pas 30 cm (5,7*2+4,69*2+0,47*2-2,0-2,5-0,9)*0,3	m ² m ²	 4,896	
					RAZEM	4,896
246 d.1. 8.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.243-poz.244-poz.245	m ² m ²	 28,376	
					RAZEM	28,376
247 d.1. 8.2		analiza indywidualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m 8	szt szt	 8,000	
					RAZEM	8,000
1.8.3			Posadzka			
248 d.1. 8.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołami 26,74 (5,7*2+4,69*2+0,47*2-2,0-2,5-0,9)*0,1	m ² m ² m ²	 26,740 1,632	
					RAZEM	28,372
249 d.1. 8.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 26,74	m ² m ²	 26,740	
					RAZEM	26,740
250 d.1. 8.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.249	m ² m ²	 26,740	
					RAZEM	26,740
251 d.1. 8.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (5,7*2+4,69*2+0,47*2-2,0-2,5-0,9)	m m	 16,320	
					RAZEM	16,320
252 d.1. 8.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.248	m ² m ²	 28,372	
					RAZEM	28,372
253 d.1. 8.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.252	m ² m ²	 28,372	
					RAZEM	28,372
254 d.1. 8.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.252	m ² m ²	 28,372	
					RAZEM	28,372
255 d.1. 8.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.252	m ² m ²	 28,372	
					RAZEM	28,372
1.8.4			Roboty sanitarne			
256 d.1. 8.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.8.5			Wyposażenie			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.1. 8.5		analiza indywidualna	Wykonanie obniżenia 1 stanowiska lady rejestracji do wysokości blatu roboczego - około 79 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.9			P.1.15. Gabinet stomatologiczny			
1.10			P.1.16. Zaplecze Gabinetu stomatologicznego			
1.11			P.1.17. Gabinet zabiegowy			
1.11.1			Sufit			
258 d.1. 11.1		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			17,1	m ²	17,100	
					RAZEM	17,100
1.11.2			Ściany			
259 d.1. 11.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			4,55*2+3,75*2-0,9*2	m	14,800	
					RAZEM	14,800
260 d.1. 11.2		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			(4,55*2+3,75*2)*2,95-0,9*2,0*2-2,4*1,5+(1,5*2+2,4)*0,2	m ²	42,850	
					RAZEM	42,850
261 d.1. 11.2		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			(4,55*2+3,75*2-0,9*2)*0,1	m ²	1,480	
					RAZEM	1,480
1.11.3			Posadzka			
262 d.1. 11.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			17,1	m ²	17,100	
			(4,55*2+3,75*2-0,9*2)*0,1	m ²	1,480	
					RAZEM	18,580
263 d.1. 11.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			poz.262	m ²	18,580	
					RAZEM	18,580
264 d.1. 11.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			poz.262	m ²	18,580	
					RAZEM	18,580
265 d.1. 11.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			4,55*2+3,75*2-0,9*2	m	14,800	
					RAZEM	14,800
266 d.1. 11.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.262	m ²	18,580	
					RAZEM	18,580
267 d.1. 11.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.266	m ²	18,580	
					RAZEM	18,580
268 d.1. 11.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.266	m ²	18,580	
					RAZEM	18,580
269 d.1. 11.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.266	m ²	18,580	
					RAZEM	18,580
1.12			P.1.18. Gabinet zabiegowy			
1.12.1			Sufit			
270 d.1. 12.1		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych 17,34	m ² m ²	 17,340	
					RAZEM	17,340
1.12.2			Ściany			
271 d.1. 12.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 4,55*2+3,78*2-0,9*2	m m	 14,860	
					RAZEM	14,860
272 d.1. 12.2		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych (4,55*2+3,78*2)*2,95-0,9*2,0*2-2,4*1,5+(1,5*2+2,4)*0,2	m ² m ²	 43,027	
					RAZEM	43,027
273 d.1. 12.2		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych (4,55*2+3,78*2-0,9*2)*0,1	m ² m ²	 1,486	
					RAZEM	1,486
1.12.3			Posadzka			
274 d.1. 12.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 17,34 (4,55*2+3,78*2-0,9*2)*0,1	m ² m ² m ²	 17,340 1,486	
					RAZEM	18,826
275 d.1. 12.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm poz.274	m ² m ²	 18,826	
					RAZEM	18,826
276 d.1. 12.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.274	m ² m ²	 18,826	
					RAZEM	18,826
277 d.1. 12.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 4,55*2+3,78*2-0,9*2	m m	 14,860	
					RAZEM	14,860
278 d.1. 12.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.274	m ² m ²	 18,826	
					RAZEM	18,826
279 d.1. 12.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.278	m ² m ²	 18,826	
					RAZEM	18,826
280 d.1. 12.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.278	m ² m ²	 18,826	
					RAZEM	18,826
281 d.1. 12.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.278	m ² m ²	 18,826	
					RAZEM	18,826
1.13			P.1.19. Pomieszczenie sterylizatori			
1.13.1			Sufit			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.1. 13.1		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych 8,21	m ² m ²	 8,210	
					RAZEM	8,210
1. 13.2			Ściany			
283 d.1. 13.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 4,55*2+1,8*2-0,9	m m	 11,800	
					RAZEM	11,800
284 d.1. 13.2		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych (4,55*2+1,8*2)*2,95-0,9*2,0*2-2,4*1,5+(1,5*2+2,4)*0,2	m ² m ²	 31,345	
					RAZEM	31,345
285 d.1. 13.2		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych (4,55*2+1,8*2-0,9)*0,2	m ² m ²	 2,360	
					RAZEM	2,360
1. 13.3			Posadzka			
286 d.1. 13.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 8,21	m ² m ²	 8,210	
					RAZEM	8,210
287 d.1. 13.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.286	m ² m ²	 8,210	
					RAZEM	8,210
288 d.1. 13.3		NNRNKB 202 1120-10	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.286	m ² m ²	 8,210	
					RAZEM	8,210
289 d.1. 13.3		NNRNKB 202 1122-06	Cokoliki z płytek gres wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4,55*2+1,8*2-0,9 <cokół>	m m	 11,800	
					RAZEM	11,800
1.14			P.1.20. Gabinet lekarski			
1. 14.1			Sufit			
290 d.1. 14.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby 12,86	m ² m ²	 12,860	
					RAZEM	12,860
291 d.1. 14.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.290	m ² m ²	 12,860	
					RAZEM	12,860
292 d.1. 14.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie poz.290	m ² m ²	 12,860	
					RAZEM	12,860
293 d.1. 14.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.290	m ² m ²	 12,860	
					RAZEM	12,860
1. 14.2			Ściany			
294 d.1. 14.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3,0	m ² m ²	 3,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,000
295 d.1. 14.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			2,4*1	m	2,400	
					RAZEM	2,400
296 d.1. 14.2		KNR-W 4- 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
297 d.1. 14.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
298 d.1. 14.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem	m		
			2,4	m	2,400	
					RAZEM	2,400
299 d.1. 14.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			4,55*2+2,8*2-0,9	m	13,800	
					RAZEM	13,800
300 d.1. 14.2		KNR-W 4- 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
			poz.294	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
301 d.1. 14.2		KNR-W 4- 01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(4,55*2+2,8*2-0,9)*1,5	m ²	20,700	
					RAZEM	20,700
302 d.1. 14.2		KNR-W 4- 01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²		
			poz.301	m ²	20,700	
					RAZEM	20,700
303 d.1. 14.2		KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(4,55*2+2,8*2)*2,95	m ²	43,365	
			-0,9*2,0*1-2,4*1,5+(2,4+2*1,5)*0,2	m ²	-4,320	
			-poz.302	m ²	-20,700	
					RAZEM	18,345
304 d.1. 14.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.302+poz.303	m ²	39,045	
					RAZEM	39,045
305 d.1. 14.2		KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.304	m ²	39,045	
					RAZEM	39,045
306 d.1. 14.2		KNR-W 2- 02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²		
			2,05	m ²	2,050	
					RAZEM	2,050
307 d.1. 14.2		KNR-W 2- 02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
308 d.1. 14.2		KNR-W 2- 02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
309 d.1. 14.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.305-poz.306--poz.307-poz.308	m ² m ²	 37,295	
					RAZEM	37,295
1. 14.3			Posadzka			
310 d.1. 14.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 12,86 (4,55*2+2,8*2-0,9)*0,1	m ² m ² m ²	 12,860 1,380	
					RAZEM	14,240
311 d.1. 14.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 12,86	m ² m ²	 12,860	
					RAZEM	12,860
312 d.1. 14.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.311	m ² m ²	 12,860	
					RAZEM	12,860
313 d.1. 14.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (4,55*2+2,8*2-0,9)	m m	 13,800	
					RAZEM	13,800
314 d.1. 14.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.310	m ² m ²	 14,240	
					RAZEM	14,240
315 d.1. 14.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.314	m ² m ²	 14,240	
					RAZEM	14,240
316 d.1. 14.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.314	m ² m ²	 14,240	
					RAZEM	14,240
317 d.1. 14.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.314	m ² m ²	 14,240	
					RAZEM	14,240
1. 14.4			Roboty sanitarne			
318 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
319 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
320 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
321 d.1. 14.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 2	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
322 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
323 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
324 d.1. 14.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
325 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
326 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
327 d.1. 14.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
328 d.1. 14.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.15			P.1.21. Gabinet internisty			
1.			Sufit			
329 d.1. 15.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			12,05	m ²	12,050	
					RAZEM	12,050
330 d.1. 15.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.329	m ²	12,050	
					RAZEM	12,050
331 d.1. 15.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.329	m ²	12,050	
					RAZEM	12,050
332 d.1. 15.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.329	m ²	12,050	
					RAZEM	12,050
1.			Ściany			
333 d.1. 15.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			3,0	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
334 d.1. 15.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			2,4*1	m	2,400	
					RAZEM	2,400

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
335 d.1. 15.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
336 d.1. 15.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
337 d.1. 15.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m		
			2,4	m	2,400	
					RAZEM	2,400
338 d.1. 15.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			4,548*2+2,73*2-0,9	m	13,656	
					RAZEM	13,656
339 d.1. 15.2		KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
			poz.333	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
340 d.1. 15.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(4,548*2+2,73*2-0,9)*1,5	m ²	20,484	
					RAZEM	20,484
341 d.1. 15.2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²		
			poz.340	m ²	20,484	
					RAZEM	20,484
342 d.1. 15.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(4,548*2+2,73*2)*2,95	m ²	42,940	
			-0,9*2,0*1-2,4*1,5+(2,4+2*1,5)*0,2	m ²	-4,320	
			-poz.341	m ²	-20,484	
					RAZEM	18,136
343 d.1. 15.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.341+poz.342	m ²	38,620	
					RAZEM	38,620
344 d.1. 15.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.343	m ²	38,620	
					RAZEM	38,620
345 d.1. 15.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²		
			2,05	m ²	2,050	
					RAZEM	2,050
346 d.1. 15.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
347 d.1. 15.2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
348 d.1. 15.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.344-poz.345--poz.346-347	m ²	36,870	
					RAZEM	36,870
1. 15.3			Posadzka			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
349 d.1. 15.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 12,05 (4,48*2+2,73*2-0,9)*0,1	m ² m ² m ²	 12,050 1,352	
					RAZEM	13,402
350 d.1. 15.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm 12,05	m ² m ²	 12,050	
					RAZEM	12,050
351 d.1. 15.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.350	m ² m ²	 12,050	
					RAZEM	12,050
352 d.1. 15.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (4,48*2+2,73*2-0,9)	m m	 13,520	
					RAZEM	13,520
353 d.1. 15.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.349	m ² m ²	 13,402	
					RAZEM	13,402
354 d.1. 15.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.353	m ² m ²	 13,402	
					RAZEM	13,402
355 d.1. 15.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.353	m ² m ²	 13,402	
					RAZEM	13,402
356 d.1. 15.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.353	m ² m ²	 13,402	
					RAZEM	13,402
1. 15.4			Roboty sanitarne			
357 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
358 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
359 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
360 d.1. 15.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 2	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000
361 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
362 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
363 d.1. 15.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
364 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
365 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
366 d.1. 15.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
367 d.1. 15.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.16			P.1.23, 1.24, część 1.25 i część korytarza 1.22 przebudowa na pokój położnej i archiwum			
1.16.1			Sufit			
368 d.1. 16.1		analiza indywidualna	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
			2,91	m ²	2,910	
					RAZEM	2,910
369 d.1. 16.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			2,43*1,2	m ²	2,916	
			5,6 <p.1.23>	m ²	5,600	
			2,91 <p.1.24>	m ²	2,910	
			2,79*2,3 <część p.1.25>	m ²	6,417	
					RAZEM	17,843
370 d.1. 16.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.369	m ²	17,843	
					RAZEM	17,843
371 d.1. 16.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.370	m ²	17,843	
					RAZEM	17,843
372 d.1. 16.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.370	m ²	17,843	
					RAZEM	17,843
1.16.2			Ściany			
373 d.1. 16.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			(2,06*2+1,62*2-0,9+0,7*2)*2,5 <1,24>	m ²	19,650	
			(2,15*2+2,58*2+0,2*2-0,9)*1,5 <1.23>	m ²	13,440	
					RAZEM	33,090
374 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			(2,58+2,06+0,7)*2,95*0,16	m ³	2,520	
					RAZEM	2,520

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
375 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - między 1.23, a 1.25 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
376 d.1. 16.2		analiza indywidualna	Nadproże 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
377 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł pokrywających bruzdy 2,95*4	m m	 11,800	
					RAZEM	11,800
378 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,79*2,95+1,2*2,95	m ² m ²	 11,771	
					RAZEM	11,771
379 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, (2,79*2,95+1,2*2,95)*2	m ² m ²	 23,541	
					RAZEM	23,541
380 d.1. 16.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 2,4*2	m m	 4,800	
					RAZEM	4,800
381 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
382 d.1. 16.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu 2*2	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
383 d.1. 16.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem 2,4*2	m m	 4,800	
					RAZEM	4,800
384 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian (2,58*2+2,15*4+2,79+2,43*2)*1,5	m ² m ²	 32,115	
					RAZEM	32,115
385 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (2,58*2+2,15*4+2,79+2,43*2)*2,95 -0,9*2,0*1-2,4*1,5*2+(2,4+2*1,5)*0,2*2	m ² m ² m ²	 63,160 -6,840	
					RAZEM	56,320
386 d.1. 16.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.385	m ² m ²	 56,320	
					RAZEM	56,320
387 d.1. 16.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.386	m ² m ²	 56,320	
					RAZEM	56,320
388 d.1. 16.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.387	m ² m ²	 56,320	
					RAZEM	56,320
1. 16.3			Posadzka			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
389 d.1. 16.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,43*1,2 5,6 <p.1.23> 2,91 <p.1.24> 2,79*2,3 <część p.1.25>	m ² m ² m ² m ²	 2,916 5,600 2,910 6,417	
					RAZEM	17,843
390 d.1. 16.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm poz.389	m ² m ²	 17,843	
					RAZEM	17,843
391 d.1. 16.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.389	m ² m ²	 17,843	
					RAZEM	17,843
392 d.1. 16.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (2,43*2+2,15*2+2,58*2+2,79*2+2,3*2-0,9*3+0,3*4)	m m	 23,000	
					RAZEM	23,000
393 d.1. 16.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.391 poz.392*0,1	m ² m ² m ²	 17,843 2,300	
					RAZEM	20,143
394 d.1. 16.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.393	m ² m ²	 20,143	
					RAZEM	20,143
395 d.1. 16.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.393	m ² m ²	 20,143	
					RAZEM	20,143
396 d.1. 16.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.393	m ² m ²	 20,143	
					RAZEM	20,143
1. 16.4			Roboty sanitarne			
397 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
398 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0232-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
399 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
400 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
401 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
402 d.1. 16.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
403 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
404 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
405 d.1. 16.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
406 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
407 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
408 d.1. 16.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
1.17			P. toalety z części p.1.25			
1.17.1			Sufit			
409 d.1. 17.1	analiza indywidualna		Sufit podwieszony rastrowy	m ²		
			2,79*2,3 <część p.1.25>	m ²	6,417	
					RAZEM	6,417
1.17.2			Ściany			
410 d.1. 17.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(2,3*2+2,79*2-0,9)*1,5	m ²	13,920	
					RAZEM	13,920
411 d.1. 17.2		KNR-W 2-02 2003-11 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² -zabudowa z płyt wodoodpornych	m ²		
			2,3*2,95	m ²	6,785	
					RAZEM	6,785
412 d.1. 17.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(2,3*2+2,79)*2,95	m ²	21,801	
			-0,9*2,0*1	m ²	-1,800	
					RAZEM	20,001
413 d.1. 17.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.412	m ²	20,001	
					RAZEM	20,001
414 d.1. 17.2		KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na zaprawie klejowej - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m ²	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(2,3*2+2,79*2)*2,5-0,9*2,0	m ²	23,650	
					RAZEM	23,650
1.17.3			Posadzka			
415 d.1. 17.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			2,3*2,79	m ²	6,417	
					RAZEM	6,417
416 d.1. 17.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			poz.415	m ²	6,417	
					RAZEM	6,417
417 d.1. 17.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.415	m ²	6,417	
					RAZEM	6,417
418 d.1. 17.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			(2,3*2+2,79*2-0,9)	m	9,280	
					RAZEM	9,280
419 d.1. 17.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.417	m ²	6,417	
			poz.418*0,1	m ²	0,928	
					RAZEM	7,345
420 d.1. 17.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.419	m ²	7,345	
					RAZEM	7,345
421 d.1. 17.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.419	m ²	7,345	
					RAZEM	7,345
422 d.1. 17.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.419	m ²	7,345	
					RAZEM	7,345
1.17.4			Roboty sanitarne			
423 d.1. 17.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
424 d.1. 17.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
425 d.1. 17.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
426 d.1. 17.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu spłuczki sedesu o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
427 d.1. 17.4		KNR-W 2-15 0211-07 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
428 d.1. 17.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
429 d.1. 17.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
430 d.1. 17.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa wraz z bidetką	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
431 d.1. 17.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
432 d.1. 17.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
433 d.1. 17.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
434 d.1. 17.4		KNR-W 4-02 0225-03	Sedes z tworzywa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.17.5			Wyposażenie			
435 d.1. 17.5	analiza indywidualna		Oprawa oświetleniowa nad lustrem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
436 d.1. 17.5	analiza indywidualna		drzwiczki rewizyjne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.18.1			P.1.26. Gabinet lekarski			
1.18.1			Sufit			
437 d.1. 18.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			18,7	m ²	18,700	
					RAZEM	18,700
438 d.1. 18.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.437	m ²	18,700	
					RAZEM	18,700
439 d.1. 18.1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.437	m ²	18,700	
					RAZEM	18,700

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
440 d.1. 18.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.437	m ² m ²	 18,700	
					RAZEM	18,700
1. 18.2			Ściany			
441 d.1. 18.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,0	m ² m ²	 3,000	
					RAZEM	3,000
442 d.1. 18.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 2,4*1	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
443 d.1. 18.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
444 d.1. 18.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
445 d.1. 18.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem 2,4	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
446 d.1. 18.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 4,08*2+4,68*2-0,9	m m	 16,620	
					RAZEM	16,620
447 d.1. 18.2		KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach poz.441	m ² m ²	 3,000	
					RAZEM	3,000
448 d.1. 18.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian (4,08*2+4,68*2-0,9)*1,5	m ² m ²	 24,930	
					RAZEM	24,930
449 d.1. 18.2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej poz.448	m ² m ²	 24,930	
					RAZEM	24,930
450 d.1. 18.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (4,08*2+4,68*2)*2,95 -0,9*2,0*1-2,4*1,5+(2,4+2*1,5)*0,2 -poz.449	m ² m ² m ²	 51,684 -4,320 -24,930	
					RAZEM	22,434
451 d.1. 18.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.449+poz.450	m ² m ²	 47,364	
					RAZEM	47,364
452 d.1. 18.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.451	m ² m ²	 47,364	
					RAZEM	47,364
453 d.1. 18.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm 2,05	m ² m ²	 2,050	
					RAZEM	2,050

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
454 d.1. 18.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
455 d.1. 18.2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
456 d.1. 18.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.452--poz.453--poz.454--poz.455	m ²	45,614	
					RAZEM	45,614
1. 18.3			Posadzka			
457 d.1. 18.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			18,7	m ²	18,700	
			(4,55*2+2,8*2-0,9)*0,1	m ²	1,380	
					RAZEM	20,080
458 d.1. 18.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			18,7	m ²	18,700	
					RAZEM	18,700
459 d.1. 18.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.458	m ²	18,700	
					RAZEM	18,700
460 d.1. 18.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			(4,08*2+4,68*2-0,9)	m	16,620	
					RAZEM	16,620
461 d.1. 18.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.457	m ²	20,080	
					RAZEM	20,080
462 d.1. 18.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.461	m ²	20,080	
					RAZEM	20,080
463 d.1. 18.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.461	m ²	20,080	
					RAZEM	20,080
464 d.1. 18.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.461	m ²	20,080	
					RAZEM	20,080
1. 18.4			Roboty sanitarne			
465 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
466 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
467 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
468 d.1. 18.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
469 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
470 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
471 d.1. 18.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
472 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
473 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
474 d.1. 18.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
475 d.1. 18.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.19			P.1.27. Gabinet lekarski			
1.19.1			Sufit			
476 d.1. 19.1		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			16,82	m ²	16,820	
					RAZEM	16,820
1.19.2			Ściany			
477 d.1. 19.2		KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			(4,08*2+4,19*2)*2,95-0,9*2,0-2,4*1,5+(1,5*2+2,4)*0,2	m ²	44,473	
					RAZEM	44,473
1.19.3			Posadzka			
478 d.1. 19.3		analiza indywidualna	Rozebranie posadzki z paneli wraz z cokołami	m ²		
			16,82	m ²	16,820	
					RAZEM	16,820
479 d.1. 19.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			16,82	m ²	16,820	
					RAZEM	16,820

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
480 d.1. 19.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16,82	m ² m ²	 16,820	
					RAZEM	16,820
481 d.1. 19.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 4,08*2+4,19*2-0,9	m m	 15,640	
					RAZEM	15,640
482 d.1. 19.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie 16,82	m ² m ²	 16,820	
					RAZEM	16,820
483 d.1. 19.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.482+poz.481*0,1	m ² m ²	 18,384	
					RAZEM	18,384
484 d.1. 19.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.483	m ² m ²	 18,384	
					RAZEM	18,384
485 d.1. 19.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.483	m ² m ²	 18,384	
					RAZEM	18,384
1.20			P.1.28. Gabinet lekarski			
1.			Sufit			
486 d.1. 20.1		KNR-W 4- 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych 16,82	m ² m ²	 16,820	
					RAZEM	16,820
1.			Ściany			
487 d.1. 20.2		KNR-W 4- 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych (4,08*2+2,32*2-2,0)*2,95 -0,9*2,0*1-1,2*1,5+(1,2+2*1,5)*0,2	m ² m ² m ²	 31,860 -2,760	
					RAZEM	29,100
1.			Posadzka			
488 d.1. 20.3		analiza indywidualna	Rozebranie posadzki z paneli wraz z cokołami 9,46	m ² m ²	 9,460	
					RAZEM	9,460
489 d.1. 20.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie 9,46	m ² m ²	 9,460	
					RAZEM	9,460
490 d.1. 20.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9,46	m ² m ²	 9,460	
					RAZEM	9,460
491 d.1. 20.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach (2,32*2+4,08*2-0,9)	m m	 11,900	
					RAZEM	11,900
492 d.1. 20.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie 9,46 (2,32*2+4,08*2-0,9)*0,1	m ² m ² m ²	 9,460 1,190	
					RAZEM	10,650

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
493 d.1. 20.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.492	m ² m ²	 10,650	
					RAZEM	10,650
494 d.1. 20.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.492	m ² m ²	 10,650	
					RAZEM	10,650
495 d.1. 20.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV poz.492	m ² m ²	 10,650	
					RAZEM	10,650
1.21			P.1.31. Pomieszczenie - socjalne			
1.			Sufit			
21.1						
496 d.1. 21.1		KNR-W 4- 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby 3,28*2,92-1,5*1,5	m ² m ²	 7,328	
					RAZEM	7,328
497 d.1. 21.1		KNR-W 2- 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.496	m ² m ²	 7,328	
					RAZEM	7,328
498 d.1. 21.1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie poz.496	m ² m ²	 7,328	
					RAZEM	7,328
499 d.1. 21.1		KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.496	m ² m ²	 7,328	
					RAZEM	7,328
1.			Ściany			
21.2						
500 d.1. 21.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 1,2	m m	 1,200	
					RAZEM	1,200
501 d.1. 21.2		KNR-W 4- 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 120 cm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
502 d.1. 21.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - z obydwóch stron parapetu 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
503 d.1. 21.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem 1,2	m m	 1,200	
					RAZEM	1,200
504 d.1. 21.2		KNR-W 4- 01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian (3,28*2+2,92*2-0,9)*1,5	m ² m ²	 17,250	
					RAZEM	17,250
505 d.1. 21.2		KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby (3,28*2+2,92*2)*2,95 -0,9*2,0*1-1,2*1,5+(1,2+2*1,5)*0,2	m ² m ² m ²	 36,580 -2,760	
					RAZEM	33,820
506 d.1. 21.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.505	m ²	33,820	
					RAZEM	33,820
507 d.1. 21.2		KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na zaprawie klejowej - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m ²	m ²		
			2,5	m ²	2,500	
					RAZEM	2,500
508 d.1. 21.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.506-poz.507	m ²	31,320	
					RAZEM	31,320
509 d.1. 21.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.508	m ²	31,320	
					RAZEM	31,320
510 d.1. 21.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV - pas 30 cm	m ²		
			(3,28*2+2,92*2-0,9-1,5)*0,3	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
1. 21.3			Posadzka			
511 d.1. 21.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			7,42	m ²	7,420	
					RAZEM	7,420
512 d.1. 21.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			poz.511	m ²	7,420	
					RAZEM	7,420
513 d.1. 21.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			poz.511	m ²	7,420	
					RAZEM	7,420
514 d.1. 21.3		NNRNKB 202 1120-10	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
			poz.511	m ²	7,420	
					RAZEM	7,420
515 d.1. 21.3		NNRNKB 202 1122-06	Cokoliki z płytek gres wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
			3,28*2+2,92*2-0,9 <cokół>	m	11,500	
					RAZEM	11,500
1. 21.4			Roboty sanitarne			
516 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
517 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - zlewozmywaka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
518 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
519 d.1. 21.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
520 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
521 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
522 d.1. 21.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			2	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
523 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie zlewozmywaka szer 80 cm na szafce ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
524 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0132-01 z.sz.3.3.2. 9903-04	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
525 d.1. 21.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
526 d.1. 21.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.22			P.1.32. Klatka schodowa			
1.22.1			Sufit			
527 d.1. 22.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby - na poziomie podestu 1 piętra	m ²		
			2,92*3,0	m ²	8,760	
					RAZEM	8,760
528 d.1. 22.1		NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym pionowo i połomo	m ²		
			2,92*(0,3+0,3)	m ²	1,752	
					RAZEM	1,752
529 d.1. 22.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			17,76	m ²	17,760	
					RAZEM	17,760
530 d.1. 22.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.529	m ²	17,760	
					RAZEM	17,760
531 d.1. 22.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.529	m ²	17,760	
					RAZEM	17,760
1.22.2			Ściany			
532 d.1. 22.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
			(2,92+3,0*2)*2,95	m ²	26,314	
			-1,1*2,0*2-1,2*2,0-0,9*2,0	m ²	-8,600	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	17,714
533 d.1. 22.2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.532	m ²	17,714	
					RAZEM	17,714
534 d.1. 22.2		KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.533	m ²	17,714	
					RAZEM	17,714
535 d.1. 22.2		KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.534	m ²	17,714	
					RAZEM	17,714
1. 22.3			Posadzka			
536 d.1. 22.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			10,0 <piętro>	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
537 d.1. 22.3		KNR-W 4- 01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			poz.536	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
538 d.1. 22.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.536	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
539 d.1. 22.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			2,92+3,5*2-1,1*2 <piętro>	m	7,720	
					RAZEM	7,720
540 d.1. 22.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.538	m ²	10,000	
			poz.539*0,1	m ²	0,772	
					RAZEM	10,772
541 d.1. 22.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.540	m ²	10,772	
					RAZEM	10,772
542 d.1. 22.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.540	m ²	10,772	
					RAZEM	10,772
543 d.1. 22.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.540	m ²	10,772	
					RAZEM	10,772
1.23			P.1.33. Klatka schodowa			
1. 23.1			Sufit			
544 d.1. 23.1		KNR-W 4- 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			17,76	m ²	17,760	
					RAZEM	17,760
545 d.1. 23.1		NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym pionowo i poiomio	m ²		
			4,8*(0,4+0,3)	m ²	3,360	
					RAZEM	3,360

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
546 d.1. 23.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 17,76	m ² m ²	 17,760	
					RAZEM	17,760
547 d.1. 23.1		KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie poz.546	m ² m ²	 17,760	
					RAZEM	17,760
548 d.1. 23.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.546	m ² m ²	 17,760	
					RAZEM	17,760
1. 23.2			Ściany			
549 d.1. 23.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby (4,8+2,4+1,5+0,5*2)*2,92-0,8*2,0*2	m ² m ²	 25,124	
					RAZEM	25,124
550 d.1. 23.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.549	m ² m ²	 25,124	
					RAZEM	25,124
551 d.1. 23.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.550	m ² m ²	 25,124	
					RAZEM	25,124
552 d.1. 23.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.551	m ² m ²	 25,124	
					RAZEM	25,124
1. 23.3			Posadzka			
553 d.1. 23.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,52*0,5+4,8*1,5 <piętro>	m ² m ²	 8,460	
					RAZEM	8,460
554 d.1. 23.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm poz.553	m ² m ²	 8,460	
					RAZEM	8,460
555 d.1. 23.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.553	m ² m ²	 8,460	
					RAZEM	8,460
556 d.1. 23.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 0,5*2+4,8+2,4+1,5-0,9*2 <piętro>	m m	 7,900	
					RAZEM	7,900
557 d.1. 23.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie poz.555 poz.556*0,1	m ² m ² m ²	 8,460 0,790	
					RAZEM	9,250
558 d.1. 23.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu poz.557	m ² m ²	 9,250	
					RAZEM	9,250
559 d.1. 23.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.557	m ² m ²	 9,250	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,250
560 d.1. 23.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.557	m ²	9,250	
					RAZEM	9,250
1.24			Malowanie rur c.o.			
561 d.1. 24		analiza indywidualna	Malowanie widocznych rurek c.o.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.25			Wywóz gruzu			
562 d.1. 25		analiza indywidualna	Wywóz gruzu kontenerem 7 m3	kpl.		
			12	kpl.	12,000	
					RAZEM	12,000
1.26			Przenoszenie mebli w trakcie remontu			
563 d.1. 26		analiza indywidualna	Przenoszenie mebli w trakcie remontu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000