
Przedmiar - P - Kobyłka_parter

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. gen. F. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
INWESTOR : Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka, ul. gen. F. Żymirskiego 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Cień
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	P.0.8 Korytarz	
1.1	Sufit	
1.2	Ściany	
1.3	Posadzka	
1.4	Drzwi do p.0.38	
2	P.0.4. i 0.5 Gabinet lekarski - połączone	
2.1	Sufit	
2.2	Ściany	
2.3	Drzwi	
2.4	Posadzka	
2.5	Roboty sanitarne	
3	Malowanie rur c.o.	
4	Wywóz gruzu	
	RAZEM	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe parteru - numeracja pomieszczeń wg rys.AR-05						
1		P.0.8 Korytarz				
1.1		Sufit				
1 d.1. 0713-02 1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	12,740		
2 d.1. 03 1	KNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	12,740		
3 d.1. 2702-01 1	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	12,740		
1.2		Ściany				
4 d.1. 01 2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	13,700		
5 d.1. 1208-02 2	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	20,550		
6 d.1. 0713-03 2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²	20,550		
7 d.1. 0713-01 2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	20,276		
8 d.1. 03 2	KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	40,826		
9 d.1. 0830-03 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	40,826		
10 d.1. 1206-04 2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - poniżej odboi wys.60 cm	m ²	8,220		
11 d.1. 1125-01 2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV na ścianie - pas 30 cm	m ²	4,110		
12 d.1. 1204-02 2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	28,496		
13 d.1. analiza indywidualna 2		Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m	szt	12,000		
1.3		Posadzka				
14 d.1. 07 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	14,110		
15 d.1. 0211-03 3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	14,110		
16 d.1. 1130-02 1130-03	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	12,740		
17 d.1. analiza indywidualna 3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	13,700		
18 d.1. 0603-04 3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	14,110		
19 d.1. 0606-05 9914 3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	14,110		
20 d.1. 0610-04 3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	14,110		
21 d.1. analiza indywidualna 3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	14,110		
1.4		Drzwi do p.0.38				
22 d.1. 0353-07 4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 80x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare	szt.	1,000		
2		P.0.4. i 0.5 Gabinet lekarski - połączone				
2.1		Sufit				
24 d.2. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	26,612		
25 d.2. 1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	26,612		
26 d.2. 1	KNR 2 0904- 03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	26,612		
27 d.2. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	26,612		
2.2		Ściany				
28 d.2. 2	KNR 4-01 0304- 01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0,900		
29 d.2. 2	KNR 4-01 0349- 02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,663		
30 d.2. 2	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	6,000		
31 d.2. 2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	9,600		
32 d.2. 2	KNR 4-01 0354- 12	Wykucie z muru podokienników	m	3,500		
33 d.2. 2	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 350 cm	szt.	1,000		
34 d.2. 2	KNR 4-01 0706- 01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.	2,000		
35 d.2. 2	KNR 4-01 0707- 05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m	3,500		
36 d.2. 2	KNR 4-01 0705- 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m	20,600		
37 d.2. 2	KNR 4-01 0705- 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanej ścianie działowej	m	10,040		
38 d.2. 2	KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	30,900		
39 d.2. 2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²	30,900		
40 d.2. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	30,374		
41 d.2. 2	KNR 2 0903- 03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	61,274		
42 d.2. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	61,274		
43 d.2. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²	2,050		
44 d.2. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.2. 1520-02 2	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustale-nia z Zamawiającym	m ²	2,000		
46 d.2. 1204-02 2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	59,524		
2.3		Drzwi				
47 d.2. 0353-07 3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000		
48 d.2. analiza indywi- 3 dualna		Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyj-ności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	1,000		
2.4		Posadzka				
49 d.2. 0811-07 4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	14,350		
50 d.2. 0211-03 4 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	12,850		
51 d.2. 1130-02 1130-03 4	NNRNBK 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz-czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	12,850		
52 d.2. analiza indywi- 4 dualna		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	15,000		
53 d.2. 0603-04 4	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	14,350		
54 d.2. 0606-05 9914 4	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	14,350		
55 d.2. 0610-04 4	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	14,350		
56 d.2. analiza indywi- 4 dualna		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	14,350		
2.5		Roboty sanitarne				
57 d.2. 0232-06 z.o.2.9. 5	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	2,000		
58 d.2. 0234-06 z.o.2.9. 5	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	2,000		
59 d.2. 0141-01 z.o.2.9. 5	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	2,000		
60 d.2. 0112-01 z.sz.3. 5 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-nach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
61 d.2. 0111-07 z.sz.3. 5 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połą-czeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
62 d.2. 0124-01 z.sz.3. 5 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - po-mieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
63 d.2. 0211-06 z.sz.3. 5 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdro-wia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
64 d.2. 0220-01 5	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
65 d.2. 0132-01 5	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
66 d.2. 0516-02 5 analogia	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.2. 5	analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatorów SPLIT	kpl.	2,000		
3		Malowanie rur c.o.				
68 d.3	analiza indywidualna	Malowanie widocznych rurek c.o.	kpl.	1,000		
4		Wywóz gruzu				
69 d.4	analiza indywidualna	Wywóz gruzu kontenerem 7 m3	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe parteru - numeracja pomieszczeń wg rys.AR-05						
1			P.0.8 Korytarz			
1.1			Sufit			
1 d.1. 1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			12,74	m ²	12,740	
					RAZEM	12,740
2 d.1. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			12,74	m ²	12,740	
					RAZEM	12,740
3 d.1. 1		KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
			12,74	m ²	12,740	
					RAZEM	12,740
1.2			Ściany			
4 d.1. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach	m		
			1,8*2+4,6*2+0,3*2-0,9*4-1,0-0,9	m	7,900	
			1,45*2+2,9*2+0,3*2-0,8-0,9-0,9*2	m	5,800	
					RAZEM	13,700
5 d.1. 2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(1,8*2+4,6*2+0,3*2-0,9*4-1,0-0,9)*1,5	m ²	11,850	
			(1,45*2+2,9*2+0,3*2-0,8-0,9-0,9*2)*1,5	m ²	8,700	
					RAZEM	20,550
6 d.1. 2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej	m ²		
			(1,8*2+4,6*2+0,3*2-0,9*4-1,0-0,9)*1,5	m ²	11,850	
			(1,45*2+2,9*2+0,3*2-0,8-0,9-0,9*2)*1,5	m ²	8,700	
					RAZEM	20,550
7 d.1. 2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(1,8*2+4,6*2+0,3*2-0,9*4-1,0-0,9)*2,98	m ²	23,542	
			(1,45*2+2,9*2+0,3*2-0,8-0,9-0,9*2)*2,98	m ²	17,284	
			-poz.5	m ²	-20,550	
					RAZEM	20,276
8 d.1. 2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.6+poz.7	m ²	40,826	
					RAZEM	40,826
9 d.1. 2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.8	m ²	40,826	
					RAZEM	40,826
10 d.1. 2		KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - poniżej odboi wys.60 cm	m ²		
			(1,8*2+4,6*2+0,3*2-0,9*4-1,0-0,9)*0,6	m ²	4,740	
			(1,45*2+2,9*2+0,3*2-0,8-0,9-0,9*2)*0,6	m ²	3,480	
					RAZEM	8,220
11 d.1. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV na ścianie - pas 30 cm	m ²		
			(1,8*2+4,6*2+0,3*2-0,9*4-1,0-0,9)*0,3	m ²	2,370	
			(1,45*2+2,9*2+0,3*2-0,8-0,9-0,9*2)*0,3	m ²	1,740	
					RAZEM	4,110
12 d.1. 2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.9-poz.10-poz.11	m ²	28,496	
					RAZEM	28,496
13 d.1. 2		analiza indywidualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m	szt		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8+4	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
1.3			Posadzka			
14 d.1. 3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			12,74 poz.4*0,1	m ² m ²	12,740 1,370	
					RAZEM	14,110
15 d.1. 3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			poz.14	m ²	14,110	
					RAZEM	14,110
16 d.1. 3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			12,74	m ²	12,740	
					RAZEM	12,740
17 d.1. 3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			poz.4	m	13,700	
					RAZEM	13,700
18 d.1. 3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.16 poz.17*0,1	m ² m ²	12,740 1,370	
					RAZEM	14,110
19 d.1. 3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.18	m ²	14,110	
					RAZEM	14,110
20 d.1. 3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.18	m ²	14,110	
					RAZEM	14,110
21 d.1. 3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.18	m ²	14,110	
					RAZEM	14,110
1.4			Drzwi do p.0.38			
22 d.1. 4		KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.1. 4		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 80x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka, laminowane CPL szare	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			P.0.4. i 0.5 Gabinet lekarski - połączone			
2.1			Sufit			
24 d.2. 1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			12,85*2+5,7*0,16	m ²	26,612	
					RAZEM	26,612
25 d.2. 1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.24	m ²	26,612	
					RAZEM	26,612
26 d.2. 1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.24	m ²	26,612	
					RAZEM	26,612

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2. 1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.24	m ² m ²	 26,612	
					RAZEM	26,612
2.2			Ściany			
28 d.2. 2		KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,9*2,0*0,5	m ³ m ³	 0,900	
					RAZEM	0,900
29 d.2. 2		KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,7*2,92*0,16	m ³ m ³	 2,663	
					RAZEM	2,663
30 d.2. 2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3,0*2	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
31 d.2. 2		KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach poz.30 0,9*2,0*2	m ² m ² m ²	 6,000 3,600	
					RAZEM	9,600
32 d.2. 2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 3,5	m m	 3,500	
					RAZEM	3,500
33 d.2. 2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 350 cm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.2. 2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
35 d.2. 2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiemnikiem 3,5	m m	 3,500	
					RAZEM	3,500
36 d.2. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 5,7*2+5,5*2-0,9*2	m m	 20,600	
					RAZEM	20,600
37 d.2. 2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanej ścianie działowej 5,7+2,92*2-1,5	m m	 10,040	
					RAZEM	10,040
38 d.2. 2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian (5,7*2+5,5*2-0,9*2)*1,5	m ² m ²	 30,900	
					RAZEM	30,900
39 d.2. 2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej poz.38	m ² m ²	 30,900	
					RAZEM	30,900
40 d.2. 2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (5,7*2+5,66*2)*2,95 -0,9*2,0*1-3,5*1,5+(3,5+2*1,5)*0,2 -poz.39	m ² m ² m ²	 67,024 -5,750 -30,900	
					RAZEM	30,374

Lp.	Nr spec . techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2. 2		KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.39+poz.40	m ²	61,274	
					RAZEM	61,274
42 d.2. 2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
			poz.41	m ²	61,274	
					RAZEM	61,274
43 d.2. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m ²		
			2,05	m ²	2,050	
					RAZEM	2,050
44 d.2. 2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²		
			2,3	m ²	2,300	
					RAZEM	2,300
45 d.2. 2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
46 d.2. 2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.42-poz.43--poz.44-poz.45	m ²	59,524	
					RAZEM	59,524
2.3			Drzwi			
47 d.2. 3		KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
48 d.2. 3		analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.4			Posadzka			
49 d.2. 4		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			12,85	m ²	12,850	
			(5,7*2+2,25*2-0,9)*0,1	m ²	1,500	
					RAZEM	14,350
50 d.2. 4		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			12,85	m ²	12,850	
					RAZEM	12,850
51 d.2. 4		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.50	m ²	12,850	
					RAZEM	12,850
52 d.2. 4		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			5,7*2+2,25*2-0,9	m	15,000	
					RAZEM	15,000
53 d.2. 4		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.49	m ²	14,350	
					RAZEM	14,350
54 d.2. 4		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.53	m ²	14,350	
					RAZEM	14,350

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2. 4		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.53	m ²	14,350	
					RAZEM	14,350
56 d.2. 4		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.53	m ²	14,350	
					RAZEM	14,350
2.5			Roboty sanitarne			
57 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
58 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
59 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
60 d.2. 5		KNR-W 2- 15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
61 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
62 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
63 d.2. 5		KNR-W 2- 15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
65 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
66 d.2. 5		KNR-W 4- 02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
67 d.2. 5		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatorów SPLIT	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Malowanie rur c.o.			
68 d.3		analiza indywidualna	Malowanie widocznych rurek c.o.	kpl.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Wywóz gruzu			
69			Wywóz gruzu kontenerem 7 m3	kpl.		
d.4		analiza indywidualna		kpl.	1,000	
			1			
					RAZEM	1,000